

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-hobby-hupg-158165-mm-skr-p-2831.html>

## Niczuk Obejmy HOBBY HUPG, 158-165 mm SKR

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>11,98 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>9,74 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>80110216020</b>       |
| Kod producenta   | <b>HUPG6SKR</b>          |
| Kod EAN          | <b>5907754215634</b>     |
| Średnica rury    | <b>158-165 mm</b>        |
| Gwint            | <b>M8</b>                |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>              |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>HOBBY</b>             |
| Obciążenie       | <b>2.1 kN</b>            |
| Wersja           | <b>SKR</b>               |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy HOBBY HUPG, 158-165 mm SKR

**Niczuk Obejmy HOBBY HUPG, 158-165 mm SKR** to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80110216020**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

#### Parametry techniczne

| Parametr                     | Wartość     |
|------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>         | 80110216020 |
| <b>Producent</b>             | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>           | HUPG-167    |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b> | 158-165 mm  |
| <b>Wymiary L [mm]</b>        | 209 mm      |
| <b>Wymiary A [mm]</b>        | 20 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>        | 2 mm        |
|                              |             |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>         | M8        |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b>    | 7.9 mm    |
| <b>Przyłącze wersja</b>             | D         |
| <b>Śruby łączące M2</b>             | M6        |
| <b>Obciążenie dopuszczalne [kN]</b> | 2.1 kN    |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>      | 0.3919 kg |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>           | 10        |
| <b>Jednostka miary</b>              | szt./pcs. |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>     | HUPG6SKR  |
| <b>Wersja</b>                       | SKR       |

### Wszystkie rozmiary w serii (39 numerów katalogowych)

| Nr kat.                     | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80110201700</a> | 16-20                      | 64                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110202100</a> | 20-25                      | 69                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110202600</a> | 25-30                      | 77                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110203300</a> | 31-36                      | 83                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110204200</a> | 40-45                      | 92                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110204800</a> | 48-52                      | 98                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110205400</a> | 53-58                      | 105                 | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110206000</a> | 59-64                      | 112                 | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110207600</a> | 73-78                      | 125                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80110208900</a> | 87-93                      | 139                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80110211000</a> | 107-114                    | 159                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80110213000</a> | 125-133                    | 178                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80110213300</a> | 133-140                    | 185                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80110216000</a> | 158-165                    | 209                 | 20                  | 2                   |
| <a href="#">80110201710</a> | 16-20                      | 64                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110202110</a> | 20-25                      | 69                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110202610</a> | 25-30                      | 77                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110203310</a> | 31-36                      | 83                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110204210</a> | 40-45                      | 92                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110204810</a> | 48-52                      | 98                  | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110206010</a> | 59-64                      | 112                 | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80110207610</a> | 73-78                      | 125                 | 20                  | 1.5                 |
| <a href="#">80110208910</a> | 87-93                      | 139                 | 20                  | 1.5                 |

|                                  |         |     |    |      |
|----------------------------------|---------|-----|----|------|
| <a href="#">80110211010</a>      | 107-114 | 159 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80110213010</a>      | 125-133 | 178 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80110213310</a>      | 133-140 | 185 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80110216010</a>      | 158-165 | 209 | 20 | 2    |
| <a href="#">80110201720</a>      | 16-20   | 64  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80110202120</a>      | 20-25   | 69  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80110202620</a>      | 25-30   | 77  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80110203320</a>      | 31-36   | 83  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80110204220</a>      | 40-45   | 92  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80110204820</a>      | 48-52   | 98  | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80110206020</a>      | 59-64   | 112 | 20 | 1.25 |
| <a href="#">80110207620</a>      | 73-78   | 125 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80110208920</a>      | 87-93   | 139 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80110211020</a>      | 107-114 | 159 | 20 | 1.5  |
| <a href="#">80110213020</a>      | 125-133 | 178 | 20 | 1.5  |
| <b>80110216020</b> (ten produkt) | 158-165 | 209 | 20 | 2    |

## Zastosowanie

Niczuk Obejmy HOBBY HUPG, 158-165 mm SKR stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.