

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-lpst-4749-mm-p-3331.html>

## Niczuk Obejmy LPST, 47-49 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>22,16 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>18,02 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>80311104820</b>       |
| Kod producenta   | <b>LPST11/2</b>          |
| Kod EAN          | <b>5907754260412</b>     |
| Średnica rury    | <b>47-49 mm</b>          |
| Gwint            | <b>M8/10/G1/2</b>        |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Obciążenie       | <b>3 kN</b>              |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy LPST, 47-49 mm

**Niczuk Obejmy LPST, 47-49 mm** to obejma marki [Niczuk](#) - do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80311104820**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

#### Parametry techniczne

| Parametr                            | Wartość     |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>                | 80311104820 |
| <b>Producent</b>                    | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>                  | L-PST-171   |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>        | 47-49 mm    |
| <b>Wymiary L [mm]</b>               | 105 mm      |
| <b>Wymiary A [mm]</b>               | 30 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>               | 3 mm        |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>         | M8/10/G1/2  |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b>    | 20.5 mm     |
| <b>Śruby łączące M2</b>             | M8          |
| <b>Obciążenie dopuszczalne [kN]</b> | 3 kN        |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ciężar jednostkowy [kg]  | 0.258 kg |
| Ilość w opakowaniu       | 2        |
| Oznaczenie do zamówienia | LPST11/2 |

### Wszystkie rozmiary w serii (17 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80311101720</a>      | 16-19                      | 74                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311102120</a>      | 20-22                      | 78                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311102420</a>      | 23-25                      | 81                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311102620</a>      | 26-30                      | 83                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311103320</a>      | 32-36                      | 90                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311103820</a>      | 37-39                      | 95                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311104120</a>      | 40-46                      | 98                  | 30                  | 3                   |
| <b>80311104820</b> (ten produkt) | 47-49                      | 105                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311105120</a>      | 50-54                      | 108                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311105620</a>      | 55-57                      | 114                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311105920</a>      | 58-62                      | 116                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311106420</a>      | 63-67                      | 121                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311102920</a>      | 68-72                      | 126                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311107620</a>      | 75-80                      | 133                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311108820</a>      | 87-92                      | 145                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311110920</a>      | 108-111                    | 168                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311111320</a>      | 112-118                    | 171                 | 30                  | 3                   |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy LPST, 47-49 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

---

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.