

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-lpst-7580-mm-p-3337.html>

Niczuk Obejmy LPST, 75-80 mm

Cena brutto	26,08 zł
Cena netto	21,20 zł
Numer katalogowy	80311107620
Kod producenta	LPST21/2
Kod EAN	5907754260467
Średnica rury	75-80 mm
Gwint	M8/10/G1/2
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	3.5 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy LPST, 75-80 mm

Niczuk Obejmy LPST, 75-80 mm to obejma marki [Niczuk](#) - do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80311107620**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80311107620
Producent	Niczuk
Kod rodziny	L-PST-171
Zakres średnic D [mm]	75-80 mm
Wymiary L [mm]	133 mm
Wymiary A [mm]	30 mm
Wymiary g [mm]	3 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8/10/G1/2
Przyłącze wysokość h [mm]	20.5 mm
Śruby łączące M2	M8
Obciążenie dopuszczalne [kN]	3.5 kN

Ciężar jednostkowy [kg]	0.314 kg
Ilość w opakowaniu	2
Oznaczenie do zamówienia	LPST21/2

Wszystkie rozmiary w serii (17 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80311101720	16-19	74	30	3
80311102120	20-22	78	30	3
80311102420	23-25	81	30	3
80311102620	26-30	83	30	3
80311103320	32-36	90	30	3
80311103820	37-39	95	30	3
80311104120	40-46	98	30	3
80311104820	47-49	105	30	3
80311105120	50-54	108	30	3
80311105620	55-57	114	30	3
80311105920	58-62	116	30	3
80311106420	63-67	121	30	3
80311102920	68-72	126	30	3
80311107620 (ten produkt)	75-80	133	30	3
80311108820	87-92	145	30	3
80311110920	108-111	168	30	3
80311111320	112-118	171	30	3

Zastosowanie

Niczuk Obejmy LPST, 75-80 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.