

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-lpstg-1719-mm-p-3349.html>

Niczuk Obejmy LPSTG, 17-19 mm

Cena brutto	18,24 zł
Cena netto	14,83 zł
Numer katalogowy	80311201820
Kod producenta	LPSTG3/8
Kod EAN	5907754274129
Średnica rury	17-19 mm
Gwint	M8/10/G1/2
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	2.5 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy LPSTG, 17-19 mm

Niczuk Obejmy LPSTG, 17-19 mm to obejma marki [Niczuk](#) - różnice temperatur sprawiają, że rury zmniejszają lub zwiększają swoje wymiary i powodują przemieszczanie się instalacji. Dzięki użyciu punktów stałych (i ślizgowych) możemy poprowadzić ruch rur w pożądanym kierunku - tym samym chroniąc instalację przed uszkodzeniem. Odpowiednio zaprojektowane rozmieszczenia punktów stałych gwarantuje bezawaryjną pracę instalacji. Okładzina chroni rurociągi przed uszkodzeniem mechanicznym, dodatkowo zapewnia tłumienie drgań., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym, okładzina elastomer EPDM. Numer katalogowy producenta: **80311201820**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Okładzina: elastomer EPDM
- Zastosowanie: różnice temperatur sprawiają, że rury zmniejszają lub zwiększają swoje wymiary i powodują przemieszczanie się instalacji. Dzięki użyciu punktów stałych (i ślizgowych) możemy poprowadzić ruch rur w pożądanym kierunku - tym samym chroniąc instalację przed uszkodzeniem. Odpowiednio zaprojektowane rozmieszczenia punktów stałych gwarantuje bezawaryjną pracę instalacji. Okładzina chroni rurociągi przed uszkodzeniem mechanicznym, dodatkowo zapewnia tłumienie drgań.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80311201820
Producent	Niczuk
Kod rodziny	LPSTG-493
Zakres średnic D [mm]	17-19 mm
Wymiary L [mm]	78 mm
Wymiary A [mm]	30 mm
Wymiary g [mm]	3 mm

Przyłącze rozmiar M1	M8/10/G1/2
Przyłącze wysokość h [mm]	20.5 mm
Śruby łączące M2	M8
Obciążenie dopuszczalne [kN]	2.5 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.23 kg
Ilość w opakowaniu	2
Oznaczenie do zamówienia	LPSTG3/8

Wszystkie rozmiary w serii (17 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80311201520	14-16	74	30	3
80311201820 (ten produkt)	17-19	78	30	3
80311202220	21-23	81	30	3
80311202520	24-26	83	30	3
80311203020	27-32	90	30	3
80311203420	33-36	95	30	3
80311204120	37-43	98	30	3
80311204520	44-46	105	30	3
80311204920	47-51	108	30	3
80311205420	52-54	114	30	3
80311205720	55-58	116	30	3
80311206120	60-63	121	30	3
80311206420	64-67	126	30	3
80311207420	73-76	133	30	3
80311208620	83-89	145	30	3
80311210720	105-108	168	30	3
80311211420	110-114	171	30	3

Zastosowanie

Niczuk Obejmy LPSTG, 17-19 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — różnice temperatur sprawiają, że rury zmniejszają lub zwiększają swoje wymiary i powodują przemieszczanie się instalacji. Dzięki użyciu punktów stałych (i ślizgowych) możemy poprowadzić ruch rur w pożądanym kierunku - tym samym chroniąc instalacje przed uszkodzeniem. Odpowiednio zaprojektowane rozmieszczenia punktów stałych gwarantuje bezawaryjną pracę instalacji. Okładzina chroni rurociągi przed uszkodzeniem mechanicznym, dodatkowo zapewnia tłumienie drgań., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym, okładzina elastomer EPDM. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.