

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-lpstg-7376-mm-p-3361.html>

## Niczuk Obejmy LPSTG, 73-76 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>30,16 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>24,52 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>80311207420</b>       |
| Kod producenta   | <b>LPSTG21/2</b>         |
| Kod EAN          | <b>5907754274198</b>     |
| Średnica rury    | <b>73-76 mm</b>          |
| Gwint            | <b>M8/10/G1/2</b>        |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>              |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Obciążenie       | <b>3 kN</b>              |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy LPSTG, 73-76 mm

**Niczuk Obejmy LPSTG, 73-76 mm** to obejmy marki [Niczuk](#) - różnice temperatur sprawiają, że rury zmniejszają lub zwiększają swoje wymiary i powodują przemieszczanie się instalacji. Dzięki użyciu punktów stałych (i ślizgowych) możemy poprowadzić ruch rur w pożądanym kierunku - tym samym chroniąc instalację przed uszkodzeniem. Odpowiednio zaprojektowane rozmieszczenia punktów stałych gwarantuje bezawaryjną pracę instalacji. Okładzina chroni rurociągi przed uszkodzeniem mechanicznym, dodatkowo zapewnia tłumienie drgań., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym, okładzina elastomer EPDM. Numer katalogowy producenta: **80311207420**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Okładzina: elastomer EPDM
- Zastosowanie: różnice temperatur sprawiają, że rury zmniejszają lub zwiększają swoje wymiary i powodują przemieszczanie się instalacji. Dzięki użyciu punktów stałych (i ślizgowych) możemy poprowadzić ruch rur w pożądanym kierunku - tym samym chroniąc instalację przed uszkodzeniem. Odpowiednio zaprojektowane rozmieszczenia punktów stałych gwarantuje bezawaryjną pracę instalacji. Okładzina chroni rurociągi przed uszkodzeniem mechanicznym, dodatkowo zapewnia tłumienie drgań.

#### Parametry techniczne

| Parametr                     | Wartość     |
|------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>         | 80311207420 |
| <b>Producent</b>             | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>           | LPSTG-493   |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b> | 73-76 mm    |
| <b>Wymiary L [mm]</b>        | 133 mm      |
| <b>Wymiary A [mm]</b>        | 30 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>        | 3 mm        |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>         | M8/10/G1/2 |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b>    | 20.5 mm    |
| <b>Śruby łączące M2</b>             | M8         |
| <b>Obciążenie dopuszczalne [kN]</b> | 3 kN       |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>      | 0.39 kg    |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>           | 2          |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>     | LPSTG21/2  |

### Wszystkie rozmiary w serii (17 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80311201520</a>      | 14-16                      | 74                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311201820</a>      | 17-19                      | 78                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311202220</a>      | 21-23                      | 81                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311202520</a>      | 24-26                      | 83                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311203020</a>      | 27-32                      | 90                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311203420</a>      | 33-36                      | 95                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311204120</a>      | 37-43                      | 98                  | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311204520</a>      | 44-46                      | 105                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311204920</a>      | 47-51                      | 108                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311205420</a>      | 52-54                      | 114                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311205720</a>      | 55-58                      | 116                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311206120</a>      | 60-63                      | 121                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311206420</a>      | 64-67                      | 126                 | 30                  | 3                   |
| <b>80311207420</b> (ten produkt) | 73-76                      | 133                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311208620</a>      | 83-89                      | 145                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311210720</a>      | 105-108                    | 168                 | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80311211420</a>      | 110-114                    | 171                 | 30                  | 3                   |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy LPSTG, 73-76 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — różnice temperatur sprawiają, że rury zmniejszają lub zwiększają swoje wymiary i powodują przemieszczanie się instalacji. Dzięki użyciu punktów stałych (i ślizgowych) możemy poprowadzić ruch rur w pożądanym kierunku - tym samym chroniąc instalacje przed uszkodzeniem. Odpowiednio zaprojektowane rozmieszczenia punktów stałych gwarantuje bezawaryjną pracę instalacji. Okładzina chroni rurociągi przed uszkodzeniem mechanicznym, dodatkowo zapewnia tłumienie drgań., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym, okładzina elastomer EPDM. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

---

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.