

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-npst-133140-mm-p-4445.html>

## Niczuk Obejmy NPST, 133-140 mm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>310,35 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>252,32 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>80310113912</b>     |
| Kod producenta   | <b>NPST125M20</b>      |
| Kod EAN          | <b>5907754257375</b>   |
| Średnica rury    | <b>133-140 mm</b>      |
| Gwint            | <b>M20</b>             |
| Wykończenie      | <b>stal nierdzewna</b> |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy NPST, 133-140 mm

**Niczuk Obejmy NPST, 133-140 mm** to obejma marki [Niczuk](#) - do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80310113912**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

#### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość     |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | 80310113912 |
| <b>Producent</b>                 | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>               | N-PST-172   |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>     | 133-140 mm  |
| <b>Wymiary L [mm]</b>            | 247 mm      |
| <b>Wymiary A [mm]</b>            | 50 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>            | 6 mm        |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>      | M20         |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b> | 16 mm       |
| <b>Śruby łączące M2</b>          | M16         |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>   | 1.6372 kg   |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>  | NPST125M20  |

## Wszystkie rozmiary w serii (11 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80310102112</a>      | 20-25                      | 108                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310102612</a>      | 25-29                      | 114                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310103312</a>      | 32-37                      | 122                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310104212</a>      | 40-45                      | 132                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310106012</a>      | 57-63                      | 150                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310105412</a>      | 53-55                      | 144                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310107612</a>      | 75-79                      | 167                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310108912</a>      | 88-92                      | 164                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310111412</a>      | 108-115                    | 220                 | 50                  | 6                   |
| <b>80310113912</b> (ten produkt) | 133-140                    | 247                 | 50                  | 6                   |
| <a href="#">80310116812</a>      | 164-170                    | 280                 | 50                  | 8                   |

## Zastosowanie

Niczuk Obejmy NPST, 133-140 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.