

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-nuwg-200-mm-p-4456.html>

## Niczuk Obejmy NUWG, 200 mm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>43,53 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>35,39 zł</b>        |
| Numer katalogowy | <b>81211220002</b>     |
| Kod producenta   | <b>NUWG200</b>         |
| Kod EAN          | <b>5907754266599</b>   |
| Średnica rury    | <b>200 mm</b>          |
| Gwint            | <b>M8</b>              |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>            |
| Wykończenie      | <b>stal nierdzewna</b> |
| Obciążenie       | <b>0.6 kN</b>          |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy NUWG, 200 mm

**Niczuk Obejmy NUWG, 200 mm** to obejma marki [Niczuk](#) – pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81211220002**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

#### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość           |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | 81211220002       |
| <b>Producent</b>                 | Niczuk            |
| <b>Kod rodziny</b>               | NUWG_zlozenie-173 |
| <b>Średnica D [mm]</b>           | 200 mm            |
| <b>Wymiary L [mm]</b>            | 260 mm            |
| <b>Wymiary A [mm]</b>            | 25 mm             |
| <b>Wymiary g [mm]</b>            | 1.5 mm            |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>      | M8                |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b> | 17 mm             |
| <b>Śruby łączące M2</b>          | M8                |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Obciążenie dopuszczalne [kN]</b> | 0.6 kN    |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>      | 0.34 kg   |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>           | 10        |
| <b>Jednostka miary</b>              | szt./pcs. |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>     | NUWG200   |

### Wszystkie rozmiary w serii (22 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Średnica D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">81211210002</a>      | 100                  | 170                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211212502</a>      | 125                  | 195                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211215002</a>      | 150                  | 210                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211216002</a>      | 160                  | 231                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211218002</a>      | 180                  | 236                 | 26                  | 1.5                 |
| <b>81211220002</b> (ten produkt) | 200                  | 260                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211222502</a>      | 225                  | 288                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211225002</a>      | 250                  | 310                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211228002</a>      | 280                  | 347                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211231502</a>      | 315                  | 375                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211235502</a>      | 355                  | 415                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211240002</a>      | 400                  | 460                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">81210245002</a>      | 450                  | 510                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210250002</a>      | 500                  | 560                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210256002</a>      | 560                  | 620                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210263002</a>      | 630                  | 690                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210271002</a>      | 710                  | 770                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210280002</a>      | 800                  | 860                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210290002</a>      | 900                  | 960                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210200002</a>      | 1000                 | 1060                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201102</a>      | 1120                 | 1180                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201202</a>      | 1250                 | 1310                | 26                  | 2                   |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy NUWG, 200 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

---

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## **Certyfikaty i dokumenty**

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## **Dobór i produkty powiązane**

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.