

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-nuwg-400-mm-p-4462.html>



# Niczuk Obejmy NUWG, 400 mm

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 81,88 zł        |
| Cena netto       | 66,57 zł        |
| Numer katalogowy | 81211240002     |
| Kod producenta   | NUWG400         |
| Kod EAN          | 5907754266650   |
| Średnica rury    | 400 mm          |
| Gwint            | M8              |
| Okładzina        | EPDM            |
| Wykończenie      | stal nierdzewna |
| Obciążenie       | 1.2 kN          |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy NUWG, 400 mm

**Niczuk Obejmy NUWG, 400 mm** to obejmy marki [Niczuk](#) – pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81211240002**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

### Parametry techniczne

| Parametr                  | Wartość           |
|---------------------------|-------------------|
| Nr katalogowy             | 81211240002       |
| Producent                 | Niczuk            |
| Kod rodziny               | NUWG_zlozenie-173 |
| Średnica D [mm]           | 400 mm            |
| Wymiary L [mm]            | 460 mm            |
| Wymiary A [mm]            | 25 mm             |
| Wymiary g [mm]            | 2 mm              |
| Przyłącze rozmiar M1      | M8                |
| Przyłącze wysokość h [mm] | 17 mm             |
| Śruby łączące M2          | M8                |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Obciążenie dopuszczalne [kN]</b> | 1.2 kN    |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>      | 0.74 kg   |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>           | 5         |
| <b>Jednostka miary</b>              | szt./pcs. |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>     | NUWG400   |

### Wszystkie rozmiary w serii (22 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Średnica D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">81211210002</a>      | 100                  | 170                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211212502</a>      | 125                  | 195                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211215002</a>      | 150                  | 210                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211216002</a>      | 160                  | 231                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211218002</a>      | 180                  | 236                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211220002</a>      | 200                  | 260                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211222502</a>      | 225                  | 288                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211225002</a>      | 250                  | 310                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211228002</a>      | 280                  | 347                 | 26                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211231502</a>      | 315                  | 375                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211235502</a>      | 355                  | 415                 | 26                  | 1.5                 |
| <b>81211240002</b> (ten produkt) | 400                  | 460                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">81210245002</a>      | 450                  | 510                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210250002</a>      | 500                  | 560                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210256002</a>      | 560                  | 620                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210263002</a>      | 630                  | 690                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210271002</a>      | 710                  | 770                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210280002</a>      | 800                  | 860                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210290002</a>      | 900                  | 960                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210200002</a>      | 1000                 | 1060                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201102</a>      | 1120                 | 1180                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201202</a>      | 1250                 | 1310                | 26                  | 2                   |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy NUWG, 400 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

---

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.