

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-nuwg-500-mm-p-4464.html>

Niczuk Obejmy NUWG, 500 mm

Cena brutto	107,88 zł
Cena netto	87,71 zł
Numer katalogowy	81210250002
Kod producenta	NUWG500
Kod EAN	5907754226432
Średnica rury	500 mm
Gwint	M10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	stal nierdzewna
Obciążenie	1.2 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy NUWG, 500 mm

Niczuk Obejmy NUWG, 500 mm to obejma marki [Niczuk](#) – pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81210250002**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81210250002
Producent	Niczuk
Kod rodziny	NUWG_zlozenie-173
Średnica D [mm]	500 mm
Wymiary L [mm]	560 mm
Wymiary A [mm]	26 mm
Wymiary g [mm]	2 mm
Przyłącze rozmiar M1	M10
Przyłącze wysokość h [mm]	12 mm
Śruby łączące M2	M8

Obciążenie dopuszczalne [kN]	1.2 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.8 kg
Ilość w opakowaniu	5
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	NUWG500

Wszystkie rozmiary w serii (22 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
81211210002	100	170	26	1.5
81211212502	125	195	26	1.5
81211215002	150	210	25	1.5
81211216002	160	231	26	1.5
81211218002	180	236	26	1.5
81211220002	200	260	25	1.5
81211222502	225	288	26	1.5
81211225002	250	310	26	1.5
81211228002	280	347	26	1.5
81211231502	315	375	25	1.5
81211235502	355	415	26	1.5
81211240002	400	460	25	2
81210245002	450	510	26	2
81210250002 (ten produkt)	500	560	26	2
81210256002	560	620	26	2
81210263002	630	690	26	2
81210271002	710	770	26	2
81210280002	800	860	26	2
81210290002	900	960	26	2
81210200002	1000	1060	26	2
81210201102	1120	1180	26	2
81210201202	1250	1310	26	2

Zastosowanie

Niczuk Obejmy NUWG, 500 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – pasywacja, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.