

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-ogpst-8892-mm-p-4631.html>

Niczuk Obejmy OGPST, 88-92 mm

Cena brutto	116,63 zł
Cena netto	94,82 zł
Numer katalogowy	80310108911
Kod producenta	OGPST80M20
Kod EAN	5907754248915
Średnica rury	88-92 mm
Gwint	M20
Wykończenie	ocynk ogniowy

Opis produktu

Niczuk Obejmy OGPST, 88-92 mm

Niczuk Obejmy OGPST, 88-92 mm to obejma marki [Niczuk](#) – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk ogniowy, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80310108911**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80310108911
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OG-PST-175
Zakres średnic D [mm]	88-92 mm
Wymiary L [mm]	180 mm
Wymiary A [mm]	40 mm
Wymiary g [mm]	6 mm
Przyłącze rozmiar M1	M20
Przyłącze wysokość h [mm]	16 mm
Śruby łączące M2	M12
Ciężar jednostkowy [kg]	0.9 kg
Oznaczenie do zamówienia	OGPST80M20

Wszystkie rozmiary w serii (18 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80310102111	20-25	108	40	6
80310102611	25-29	114	40	6
80310103311	32-37	122	40	6
80310104211	40-45	132	40	6
80310104811	47-52	139	40	6
80310106011	57-63	150	40	6
80310107611	75-79	167	40	6
80310108911 (ten produkt)	88-92	180	40	6
80310111411	108-115	220	50	6
80310113911	133-140	247	50	6
80310116011	158-161	270	50	8
80310116811	164-170	280	50	8
80310120011	198-203	310	50	8
80310121911	215-220	332	50	8
80310127311	269-274	408	60	8
80310135011	352-357	492	60	8
80310140011	403-408	570	70	10
80310150011	504-509	672	70	10

Zastosowanie

Niczuk Obejmy OGPST, 88-92 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk ogniowy, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.