

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-podwójne-udg-1518-mm-bk-p-2862.html>

Niczuk Obejmy podwójne UDG, 15-18 mm BK

Cena brutto	4,21 zł
Cena netto	3,42 zł
Numer katalogowy	80150201700
Kod producenta	UDG3/8BK
Kod EAN	5907754200616
Średnica rury	15-18 mm
Gwint	M8
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	0.3 kN
Wersja	BK

Opis produktu

Niczuk Obejmy podwójne UDG, 15-18 mm BK

Niczuk Obejmy podwójne UDG, 15-18 mm BK to obejmy marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80150201700**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80150201700
Producent	Niczuk
Kod rodziny	UDG-179
Zakres średnic D [mm]	15-18 mm
Wymiary L [mm]	116.1 mm
Wymiary A [mm]	19.8 mm
Wymiary g [mm]	2 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8
Przyłącze wysokość h [mm]	5.3 mm

Przyłącze wersja	A
Śruby łączące M2	M6
Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.3 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.093 kg
Ilość w opakowaniu	50
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	UDG3/8BK
Wersja	BK

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80150201700 (ten produkt)	15-18	116.1	19.8	2
80150202100	20-23	128.8	19.8	2
80150202600	26-29	155.6	24	2
80150203300	31-34	156.8	24	2
80150201710	15-18	116.1	19.8	2
80150202110	20-23	128.8	19.8	2
80150202610	26-29	155.6	24	2
80150203310	31-34	156.8	24	2
80150201720	15-18	116.1	19.8	2
80150202120	20-23	128.8	19.8	2
80150202620	26-29	155.6	24	2
80150203320	31-34	156.8	24	2

Zastosowanie

Niczuk Obejmy podwójne UDG, 15–18 mm BK stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.