

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-podwójne-udz-2628-mm-bk-p-3246.html>



# Niczuk Obejmy podwójne UDZ, 26–28 mm BK

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>3,68 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>2,99 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>80150102600</b>       |
| Kod producenta   | <b>UDZ3/4BK</b>          |
| Kod EAN          | <b>5907754203471</b>     |
| Średnica rury    | <b>26-28 mm</b>          |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Obciążenie       | <b>0.3 kN</b>            |
| Wersja           | <b>BK</b>                |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy podwójne UDZ, 26–28 mm BK

**Niczuk Obejmy podwójne UDZ, 26–28 mm BK** to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym. Numer katalogowy producenta: **80150102600**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z wgłębieniem krzyżowym

### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość     |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | 80150102600 |
| <b>Producent</b>                 | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>               | UDZ-182     |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>     | 26-28 mm    |
| <b>Wymiary L [mm]</b>            | 128.8 mm    |
| <b>Wymiary K [mm]</b>            | 54 mm       |
| <b>Wymiary A [mm]</b>            | 19.8 mm     |
| <b>Wymiary g [mm]</b>            | 2 mm        |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b> | 5.3 mm      |
| <b>Przyłącze wersja</b>          | A           |
| <b>Śruby łączące M2</b>          | M6          |
|                                  |             |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 0.3 kN    |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.09 kg   |
| Ilość w opakowaniu           | 50        |
| Jednostka miary              | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia     | UDZ3/4BK  |
| Wersja                       | BK        |

### Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary K [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80150101700</a>      | 16-18                      | 89.9                | 36                  | 14.8                |
| <a href="#">80150102100</a>      | 21-23                      | 115.2               | 48                  | 19.8                |
| <b>80150102600</b> (ten produkt) | 26-28                      | 128.8               | 54                  | 19.8                |
| <a href="#">80150103300</a>      | 32-35                      | 155.6               | 70                  | 24                  |
| <a href="#">80150101710</a>      | 16-18                      | 89.9                | 36                  | 14.8                |
| <a href="#">80150102110</a>      | 21-23                      | 115.2               | 48                  | 19.8                |
| <a href="#">80150102610</a>      | 26-28                      | 128.8               | 54                  | 19.8                |
| <a href="#">80150103310</a>      | 32-35                      | 155.6               | 70                  | 24                  |
| <a href="#">80150101720</a>      | 16-18                      | 89.9                | 36                  | 14.8                |
| <a href="#">80150102120</a>      | 21-23                      | 115.2               | 48                  | 19.8                |
| <a href="#">80150102620</a>      | 26-28                      | 128.8               | 54                  | 19.8                |
| <a href="#">80150103320</a>      | 32-35                      | 155.6               | 70                  | 24                  |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy podwójne UDZ, 26–28 mm BK stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ocynk galwaniczny, śruby łączące z wgłębieniem krzyżowym. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

### Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”.

---

Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.