

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-psf-2025-mm-126-mm-6-mm-1-14-p-3386.html>

## Niczuk Obejmy PSF, 20-25 mm 126 mm 6 mm 1 1/4

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>88,45 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>71,91 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>80320102150</b>       |
| Kod producenta   | <b>PSF15G11/4</b>        |
| Kod EAN          | <b>5907754234222</b>     |
| Średnica rury    | <b>20-25 mm</b>          |
| Gwint            | <b>1 1/4</b>             |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy PSF, 20-25 mm 126 mm 6 mm 1 1/4

**Niczuk Obejmy PSF, 20-25 mm 126 mm 6 mm 1 1/4** to obejma marki [Niczuk](#) – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80320102150**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

#### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość     |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | 80320102150 |
| <b>Producent</b>                 | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>               | PSF-183     |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>     | 20-25 mm    |
| <b>Wymiary L [mm]</b>            | 126 mm      |
| <b>Wymiary A [mm]</b>            | 90 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>            | 6 mm        |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>      | 1 1/4       |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b> | 23 mm       |
| <b>Śruby łączące M2</b>          | M16         |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>   | 1.5 kg      |

Oznaczenie do zamówienia

PSF15G11/4

**Wszystkie rozmiary w serii (45 numerów katalogowych)**

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm]<br>(mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80320102110</a>      | 20-25                         | 126                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320102610</a>      | 25-29                         | 135                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320103310</a>      | 32-37                         | 142                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320104210</a>      | 40-45                         | 151                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320104810</a>      | 47-52                         | 157                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320106010</a>      | 57-63                         | 170                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320107010</a>      | 67-76                         | 179                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320107610</a>      | 75-79                         | 197                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320108910</a>      | 88-92                         | 210                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320111400</a>      | 108-115                       | 234                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320111410</a>      | 125-127                       | 252                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320112510</a>      | 133-140                       | 252                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320113910</a>      | 150-161                       | 290                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320116810</a>      | 164-170                       | 276                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320120010</a>      | 198-203                       | 332                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320121910</a>      | 215-220                       | 352                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320127310</a>      | 269-274                       | 405                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320132410</a>      | 320-325                       | 442                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320135010</a>      | 352-357                       | 476                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320140010</a>      | 403-408                       | 542                 | 90                  | 8                   |
| <a href="#">80320145010</a>      | 453-458                       | 592                 | 90                  | 8                   |
| <b>80320102150</b> (ten produkt) | 20-25                         | 126                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320102650</a>      | 25-29                         | 135                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320103350</a>      | 32-37                         | 142                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320104250</a>      | 40-45                         | 151                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320104850</a>      | 47-52                         | 157                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320105450</a>      | 53-55                         | 159                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320106050</a>      | 57-63                         | 170                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320106450</a>      | 63-67                         | 168                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320107050</a>      | 67-76                         | 179                 | 90                  | 6                   |
| <a href="#">80320107650</a>      | 75-79                         | 197                 | 90                  | 8                   |

|                             |         |     |    |   |
|-----------------------------|---------|-----|----|---|
| <a href="#">80320108950</a> | 88-92   | 210 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320111450</a> | 108-115 | 234 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320112550</a> | 125-127 | 252 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320113950</a> | 133-140 | 264 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320116050</a> | 150-161 | 290 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320116850</a> | 164-170 | 276 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320120050</a> | 198-203 | 332 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320121950</a> | 215-220 | 352 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320125050</a> | 269-274 | 405 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320130050</a> | 320-325 | 442 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320135050</a> | 352-357 | 476 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320140050</a> | 403-408 | 542 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320145050</a> | 453-458 | 592 | 90 | 8 |
| <a href="#">80320150050</a> | 504-509 | 644 | 90 | 8 |

## Zastosowanie

Niczuk Obejmy PSF, 20-25 mm 126 mm 6 mm 1 1/4 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.