

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-psf-7579-mm-197-mm-8-mm-m20-p-3372.html>

Niczuk Obejmy PSF, 75-79 mm 197 mm 8 mm M20

Cena brutto	100,37 zł
Cena netto	81,60 zł
Numer katalogowy	80320107610
Kod producenta	PSF65M20
Kod EAN	5907754219915
Średnica rury	75-79 mm
Gwint	M20
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Niczuk Obejmy PSF, 75-79 mm 197 mm 8 mm M20

Niczuk Obejmy PSF, 75-79 mm 197 mm 8 mm M20 to obejma marki [Niczuk](#) - do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80320107610**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80320107610
Producent	Niczuk
Kod rodziny	PSF-183
Zakres średnic D [mm]	75-79 mm
Wymiary L [mm]	197 mm
Wymiary A [mm]	90 mm
Wymiary g [mm]	8 mm
Przyłącze rozmiar M1	M20
Przyłącze wysokość h [mm]	16 mm
Śruby łączące M2	M16
Ciężar jednostkowy [kg]	2.871 kg

Oznaczenie do zamówienia

PSF65M20

Wszystkie rozmiary w serii (45 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80320102110	20-25	126	90	6
80320102610	25-29	135	90	6
80320103310	32-37	142	90	6
80320104210	40-45	151	90	6
80320104810	47-52	157	90	6
80320106010	57-63	170	90	6
80320107010	67-76	179	90	6
80320107610 (ten produkt)	75-79	197	90	8
80320108910	88-92	210	90	8
80320111400	108-115	234	90	8
80320111410	125-127	252	90	8
80320112510	133-140	252	90	8
80320113910	150-161	290	90	8
80320116810	164-170	276	90	8
80320120010	198-203	332	90	8
80320121910	215-220	352	90	8
80320127310	269-274	405	90	8
80320132410	320-325	442	90	8
80320135010	352-357	476	90	8
80320140010	403-408	542	90	8
80320145010	453-458	592	90	8
80320102150	20-25	126	90	6
80320102650	25-29	135	90	6
80320103350	32-37	142	90	6
80320104250	40-45	151	90	6
80320104850	47-52	157	90	6
80320105450	53-55	159	90	6
80320106050	57-63	170	90	6
80320106450	63-67	168	90	6
80320107050	67-76	179	90	6
80320107650	75-79	197	90	8

80320108950	88-92	210	90	8
80320111450	108-115	234	90	8
80320112550	125-127	252	90	8
80320113950	133-140	264	90	8
80320116050	150-161	290	90	8
80320116850	164-170	276	90	8
80320120050	198-203	332	90	8
80320121950	215-220	352	90	8
80320125050	269-274	405	90	8
80320130050	320-325	442	90	8
80320135050	352-357	476	90	8
80320140050	403-408	542	90	8
80320145050	453-458	592	90	8
80320150050	504-509	644	90	8

Zastosowanie

Niczuk Obejmy PSF, 75–79 mm 197 mm 8 mm M20 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.