

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-pst-pst6872g34-p-3298.html>



## Niczuk Obejmy PST (PST68/72G3/4)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>73,64 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>59,87 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>80310107030</b>       |
| Kod producenta   | <b>PST68/72G3/4</b>      |
| Kod EAN          | <b>5907754216112</b>     |
| Średnica rury    | <b>67-73 mm</b>          |
| Gwint            | <b>3/4</b>               |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy PST (PST68/72G3/4)

**Niczuk Obejmy PST (PST68/72G3/4)** to obejma marki [Niczuk](#) – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80310107030**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

#### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość      |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | 80310107030  |
| <b>Producent</b>                 | Niczuk       |
| <b>Kod rodziny</b>               | PST-184      |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>     | 67-73 mm     |
| <b>Wymiary L [mm]</b>            | 161 mm       |
| <b>Wymiary A [mm]</b>            | 40 mm        |
| <b>Wymiary g [mm]</b>            | 6 mm         |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>      | 3/4          |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b> | 17 mm        |
| <b>Śruby łączące M2</b>          | M12          |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>   | 0.767 kg     |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>  | PST68/72G3/4 |

## Wszystkie rozmiary w serii (59 numerów katalogowych)

| Nr kat.                     | Zakres średnic D [mm]<br>(mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80310102110</a> | 20-25                         | 108                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310102610</a> | 25-29                         | 114                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310103310</a> | 32-37                         | 122                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310104210</a> | 40-45                         | 132                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310104810</a> | 47-52                         | 139                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310105410</a> | 53-55                         | 144                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310106010</a> | 57-63                         | 150                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310106410</a> | 63-65                         | 155                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310107010</a> | 67-73                         | 161                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310107610</a> | 75-79                         | 167                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310108910</a> | 88-92                         | 180                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310111410</a> | 108-115                       | 220                 | 50                  | 6                   |
| <a href="#">80310112510</a> | 125-127                       | 230                 | 50                  | 6                   |
| <a href="#">80310113910</a> | 133-140                       | 247                 | 50                  | 6                   |
| <a href="#">80310116010</a> | 158-161                       | 270                 | 50                  | 8                   |
| <a href="#">80310116810</a> | 164-170                       | 280                 | 50                  | 8                   |
| <a href="#">80310120010</a> | 198-203                       | 310                 | 50                  | 8                   |
| <a href="#">80310121910</a> | 215-220                       | 332                 | 50                  | 8                   |
| <a href="#">80310113970</a> | 248-253                       | 361                 | 50                  | 8                   |
| <a href="#">80310127310</a> | 269-274                       | 408                 | 60                  | 8                   |
| <a href="#">80310132410</a> | 320-325                       | 458                 | 60                  | 8                   |
| <a href="#">80310135010</a> | 352-357                       | 492                 | 60                  | 8                   |
| <a href="#">80310140010</a> | 403-408                       | 570                 | 70                  | 10                  |
| <a href="#">80310145010</a> | 453-458                       | 620                 | 70                  | 10                  |
| <a href="#">80310150010</a> | 504-509                       | 672                 | 70                  | 10                  |
| <a href="#">80310102120</a> | 20-25                         | 108                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310102620</a> | 25-29                         | 114                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310103320</a> | 32-37                         | 122                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310104230</a> | 40-45                         | 132                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310104830</a> | 47-52                         | 139                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310105430</a> | 53-55                         | 144                 | 40                  | 6                   |
| <a href="#">80310106030</a> | 57-63                         | 150                 | 40                  | 6                   |
|                             |                               |                     |                     |                     |

|                                  |         |     |     |    |
|----------------------------------|---------|-----|-----|----|
| <a href="#">80310106430</a>      | 63-65   | 155 | 40  | 6  |
| <b>80310107030</b> (ten produkt) | 67-73   | 161 | 40  | 6  |
| <a href="#">80310107630</a>      | 75-79   | 167 | 40  | 6  |
| <a href="#">80310108930</a>      | 88-92   | 180 | 40  | 6  |
| <a href="#">80310111430</a>      | 108-115 | 220 | 50  | 6  |
| <a href="#">80310112530</a>      | 125-127 | 230 | 50  | 6  |
| <a href="#">80310113930</a>      | 133-140 | 247 | 50  | 6  |
| <a href="#">80310116030</a>      | 158-161 | 270 | 50  | 8  |
| <a href="#">80310116830</a>      | 164-170 | 280 | 50  | 8  |
| <a href="#">80310120030</a>      | 198-203 | 310 | 50  | 8  |
| <a href="#">80310121930</a>      | 215-220 | 332 | 50  | 8  |
| <a href="#">80310127330</a>      | 269-274 | 408 | 60  | 8  |
| <a href="#">80310130030</a>      | 320-325 | 458 | 60  | 8  |
| <a href="#">80310140030</a>      | 403-408 | 570 | 70  | 10 |
| <a href="#">80310145030</a>      | 453-458 | 620 | 70  | 10 |
| <a href="#">80310108940</a>      | 88-92   | 180 | 40  | 6  |
| <a href="#">80310140040</a>      | 403-408 | 570 | 70  | 10 |
| <a href="#">89000014776</a>      | 57-63   | 150 | 40  | 6  |
| <a href="#">80310105450</a>      | 53-55   | 144 | 144 | 6  |
| <a href="#">80310107650</a>      | 75-79   | 167 | 40  | 6  |
| <a href="#">80310113950</a>      | 133-140 | 247 | 50  | 6  |
| <a href="#">80310121950</a>      | 215-220 | 332 | 50  | 8  |
| <a href="#">80310125050</a>      | 269-274 | 408 | 60  | 8  |
| <a href="#">80310130050</a>      | 320-325 | 458 | 60  | 8  |
| <a href="#">80310135050</a>      | 352-357 | 492 | 60  | 8  |
| <a href="#">80310145050</a>      | 453-458 | 620 | 70  | 10 |
| <a href="#">80310150050</a>      | 504-509 | 672 | 70  | 10 |

## Zastosowanie

Niczuk Obejmy PST (PST68/72G3/4) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

---

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.