

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-tryskaczowe-z-fm-i-vds-dn-f-v-dn-f-8-pp-p-3691.html>



# Niczuk Obejmy tryskaczowe z FM i VdS DN-F-V (DN-F-8-PP)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 52,53 zł          |
| Cena netto       | 42,71 zł          |
| Numer katalogowy | 80560021900       |
| Kod producenta   | DN-F-8-PP         |
| Kod EAN          | 5907754258754     |
| Średnica rury    | 219-225 mm        |
| Gwint            | M16               |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Obciążenie       | 8.2 kN            |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy tryskaczowe z FM i VdS DN-F-V (DN-F-8-PP)

**Niczuk Obejmy tryskaczowe z FM i VdS DN-F-V (DN-F-8-PP)** to obejmy marki [Niczuk](#) – do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych, do instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Obejmy z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS, Obejmy z przyłączem M10 posiadają certyfikat VdS i FM., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80560021900**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych, do instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Obejmy z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS, Obejmy z przyłączem M10 posiadają certyfikat VdS i FM.

### Parametry techniczne

| Parametr                  | Wartość            |
|---------------------------|--------------------|
| Nr katalogowy             | 80560021900        |
| Producent                 | Niczuk             |
| Kod rodziny               | DN-F-V-21_2_PP-186 |
| Zakres średnic D [mm]     | 219-225 mm         |
| Wymiary L [mm]            | 296.2 mm           |
| Wymiary A [mm]            | 40 mm              |
| Wymiary g [mm]            | 4 mm               |
| Przyłącze rozmiar M1      | M16                |
| Przyłącze wysokość h [mm] | 24 mm              |
|                           |                    |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Śruby łączące M2             | M12       |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 8.2 kN    |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 1.1401 kg |
| Ilość w opakowaniu           | 10        |
| Certyfikaty                  | FM        |
| Oznaczenie do zamówienia     | DN-F-8-PP |

### Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80550002100</a>      | 20-24                      | 66                  | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80560002600</a>      | 25-30                      | 71.3                | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80550002600</a>      | 25-30                      | 71.3                | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80561003300</a>      | 31-35                      | 76.8                | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80550003300</a>      | 31-35                      | 76.8                | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80561004200</a>      | 40-45                      | 87.5                | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80550004200</a>      | 40-45                      | 87.5                | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80561004800</a>      | 48-53                      | 95.8                | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80550004800</a>      | 48-53                      | 95.8                | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80550006000</a>      | 60-65                      | 108.3               | 30                  | 2.5                 |
| <a href="#">80550007600</a>      | 76-81                      | 134.9               | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80550008900</a>      | 88-93                      | 147.4               | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80550010000</a>      | 102-108                    | 162.9               | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80550011000</a>      | 110-116                    | 171.1               | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80550012000</a>      | 117-124                    | 179.3               | 30                  | 3                   |
| <a href="#">80550013300</a>      | 133-140                    | 210.2               | 40                  | 4                   |
| <a href="#">80550015900</a>      | 159-165                    | 235.6               | 40                  | 4                   |
| <a href="#">80550016800</a>      | 167-173                    | 243.7               | 40                  | 4                   |
| <b>80560021900</b> (ten produkt) | 219-225                    | 296.2               | 40                  | 4                   |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy tryskaczowe z FM i VdS DN-F-V (DN-F-8-PP) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych, do instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Obejmy z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS, Obejmy z przyłączem M10 posiadają certyfikat VdS i FM., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

---

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.