

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-tryskaczowe-z-fm-i-vds-dn-f-v-dn-v-5-pp-p-3688.html>



Niczuk Obejmy tryskaczowe z FM i VdS DN-F-V (DN-V-5-PP)

Cena brutto	31,37 zł
Cena netto	25,50 zł
Numer katalogowy	80550013300
Kod producenta	DN-V-5-PP
Kod EAN	5907754258723
Średnica rury	133-140 mm
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	5.8 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy tryskaczowe z FM i VdS DN-F-V (DN-V-5-PP)

Niczuk Obejmy tryskaczowe z FM i VdS DN-F-V (DN-V-5-PP) to obejmy marki [Niczuk](#) - do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych, do instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Obejmy z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS, Obejmy z przyłączem M10 posiadają certyfikat VdS i FM., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80550013300**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych, do instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Obejmy z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS, Obejmy z przyłączem M10 posiadają certyfikat VdS i FM.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80550013300
Producent	Niczuk
Kod rodziny	DN-F-V-21_2_PP-186
Zakres średnic D [mm]	133-140 mm
Wymiary L [mm]	210.2 mm
Wymiary A [mm]	40 mm
Wymiary g [mm]	4 mm
Przyłącze rozmiar M1	M12
Przyłącze wysokość h [mm]	18 mm

Śruby łączące M2	M12
Obciążenie dopuszczalne [kN]	5.8 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.8074 kg
Ilość w opakowaniu	10
Certyfikaty	VdS
Oznaczenie do zamówienia	DN-V-5-PP

Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80550002100	20-24	66	30	2.5
80560002600	25-30	71.3	30	2.5
80550002600	25-30	71.3	30	2.5
80561003300	31-35	76.8	30	2.5
80550003300	31-35	76.8	30	2.5
80561004200	40-45	87.5	30	2.5
80550004200	40-45	87.5	30	2.5
80561004800	48-53	95.8	30	2.5
80550004800	48-53	95.8	30	2.5
80550006000	60-65	108.3	30	2.5
80550007600	76-81	134.9	30	3
80550008900	88-93	147.4	30	3
80550010000	102-108	162.9	30	3
80550011000	110-116	171.1	30	3
80550012000	117-124	179.3	30	3
80550013300 (ten produkt)	133-140	210.2	40	4
80550015900	159-165	235.6	40	4
80550016800	167-173	243.7	40	4
80560021900	219-225	296.2	40	4

Zastosowanie

Niczuk Obejmy tryskaczowe z FM i VdS DN-F-V (DN-V-5-PP) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych, do instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Obejmy z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS, Obejmy z przyłączem M10 posiadają certyfikat VdS i FM., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.