

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-uwg-180-mm-p-3541.html>



Niczuk Obejmy UWG, 180 mm

Cena brutto	14,64 zł
Cena netto	11,90 zł
Numer katalogowy	81211218000
Kod producenta	UWG180
Kod EAN	5907754260788
Średnica rury	180 mm
Gwint	M8/10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	1.9 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy UWG, 180 mm

Niczuk Obejmy UWG, 180 mm to obejmy marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81211218000**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81211218000
Producent	Niczuk
Kod rodziny	UWG_zlozenie-196
Średnica D [mm]	180 mm
Wymiary L [mm]	240 mm
Wymiary A [mm]	25 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	17 mm
Śruby łączące M2	M8

Obciążenie dopuszczalne [kN]	1.9 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.3 kg
Ilość w opakowaniu	10
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	UWG180

Wszystkie rozmiary w serii (25 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
81211210000	100	160	25	1.5
81211212500	125	185	25	1.5
81211215000	150	210	25	1.5
81211216000	160	220	25	1.5
81211218000 (ten produkt)	180	240	25	1.5
81211220000	200	260	25	1.5
81211222500	225	285	25	1.5
81211225000	250	310	25	1.5
81211228000	280	340	25	1.5
81211231500	315	375	25	1.5
81211235500	355	415	25	1.5
81211240000	400	460	25	2
81210245000	450	510	26	2
81210250000	500	560	26	2
81210256000	560	620	26	2
81210263000	630	690	26	2
81210271000	710	770	26	2
81210280000	800	860	26	2
81210290000	900	960	26	2
81210200000	1000	1060	26	2
81210201100	1120	1180	26	2
81210201200	1250	1310	26	2
81210201400	1400	1460	26	2
81210201500	1500	1562	26	2
81210201600	1600	1665	26	2

Zastosowanie

Niczuk Obejmy UWG, 180 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu

śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.