

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-uwg-630-mm-p-3552.html>

## Niczuk Obejmy UWG, 630 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>43,63 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>35,47 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>81210263000</b>       |
| Kod producenta   | <b>UWG630</b>            |
| Kod EAN          | <b>5907754202825</b>     |
| Średnica rury    | <b>630 mm</b>            |
| Gwint            | <b>M10</b>               |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>              |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Obciążenie       | <b>1.35 kN</b>           |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy UWG, 630 mm

**Niczuk Obejmy UWG, 630 mm** to obejmy marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81210263000**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

#### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość          |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | 81210263000      |
| <b>Producent</b>                 | Niczuk           |
| <b>Kod rodziny</b>               | UWG_zlozenie-196 |
| <b>Średnica D [mm]</b>           | 630 mm           |
| <b>Wymiary L [mm]</b>            | 690 mm           |
| <b>Wymiary A [mm]</b>            | 26 mm            |
| <b>Wymiary g [mm]</b>            | 2 mm             |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>      | M10              |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b> | 12 mm            |
| <b>Śruby łączące M2</b>          | M8               |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 1.35 kN   |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 1.03 kg   |
| Ilość w opakowaniu           | 5         |
| Jednostka miary              | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia     | UWG630    |

### Wszystkie rozmiary w serii (25 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Średnica D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">81211210000</a>      | 100                  | 160                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211212500</a>      | 125                  | 185                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211215000</a>      | 150                  | 210                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211216000</a>      | 160                  | 220                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211218000</a>      | 180                  | 240                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211220000</a>      | 200                  | 260                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211222500</a>      | 225                  | 285                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211225000</a>      | 250                  | 310                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211228000</a>      | 280                  | 340                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211231500</a>      | 315                  | 375                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211235500</a>      | 355                  | 415                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211240000</a>      | 400                  | 460                 | 25                  | 2                   |
| <a href="#">81210245000</a>      | 450                  | 510                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210250000</a>      | 500                  | 560                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210256000</a>      | 560                  | 620                 | 26                  | 2                   |
| <b>81210263000</b> (ten produkt) | 630                  | 690                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210271000</a>      | 710                  | 770                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210280000</a>      | 800                  | 860                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210290000</a>      | 900                  | 960                 | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210200000</a>      | 1000                 | 1060                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201100</a>      | 1120                 | 1180                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201200</a>      | 1250                 | 1310                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201400</a>      | 1400                 | 1460                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201500</a>      | 1500                 | 1562                | 26                  | 2                   |
| <a href="#">81210201600</a>      | 1600                 | 1665                | 26                  | 2                   |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy UWG, 630 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu

---

śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.