

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-uwx-287-mm-p-3571.html>



## Niczuk Obejmy UWX, 287 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>11,32 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>9,20 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>81212228000</b>       |
| Kod producenta   | <b>UWX280</b>            |
| Kod EAN          | <b>5907754244665</b>     |
| Średnica rury    | <b>287 mm</b>            |
| Gwint            | <b>M10/8</b>             |
| Okładzina        | <b>miękkie PVC</b>       |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Obciążenie       | <b>1.2 kN</b>            |

### Opis produktu

### Niczuk Obejmy UWX, 287 mm

**Niczuk Obejmy UWX, 287 mm** to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, okładzina miękkie PVC, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81212228000**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Okładzina: miękkie PVC
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

### Parametry techniczne

| Parametr                            | Wartość     |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>                | 81212228000 |
| <b>Producent</b>                    | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>                  | UWX-197     |
| <b>Średnica D [mm]</b>              | 287 mm      |
| <b>Wymiary L [mm]</b>               | 350 mm      |
| <b>Wymiary A [mm]</b>               | 20 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>               | 1.8 mm      |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>         | M10/8       |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b>    | 19.5 mm     |
| <b>Śruby łączące M2</b>             | M6          |
| <b>Obciążenie dopuszczalne [kN]</b> | 1.2 kN      |
|                                     |             |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ciężar jednostkowy [kg]  | 0.366 kg  |
| Ilość w opakowaniu       | 10        |
| Jednostka miary          | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia | UWX280    |

### Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Średnica D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">81212208000</a>      | 87                   | 130                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212210000</a>      | 107                  | 155                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212212500</a>      | 132                  | 180                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212215000</a>      | 157                  | 205                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212216000</a>      | 167                  | 225                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212218000</a>      | 187                  | 240                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212220000</a>      | 207                  | 265                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212222500</a>      | 232                  | 295                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212225000</a>      | 257                  | 320                 | 20                  | 1.8                 |
| <b>81212228000</b> (ten produkt) | 287                  | 350                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212231500</a>      | 322                  | 395                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212235500</a>      | 363                  | 420                 | 20                  | 1.8                 |
| <a href="#">81212240000</a>      | 408                  | 460                 | 20                  | 1.8                 |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy UWX, 287 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk galwaniczny, okładzina miękka PVC, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

### Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

