

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-westa-upgsw-upgsw14-80141221300-p-2841.html>



## Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW1/4) (80141221300)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>1,97 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>1,60 zł</b>           |
| Numer katalogowy | <b>80141221300</b>       |
| Kod producenta   | <b>UPGSW1/4</b>          |
| Kod EAN          | <b>5907754271456</b>     |
| Średnica rury    | <b>11-15 mm</b>          |
| Gwint            | <b>M8/10</b>             |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>              |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>WESTA</b>             |
| Obciążenie       | <b>0.35 kN</b>           |
| Wersja           | <b>BK</b>                |

### Opis produktu

#### Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW1/4) (80141221300)

**Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW1/4) (80141221300)** to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80141221300**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

#### Parametry techniczne

| Parametr                     | Wartość     |
|------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>         | 80141221300 |
| <b>Producent</b>             | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>           | UPGSW-198   |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b> | 11-15 mm    |
| <b>Wymiary L [mm]</b>        | 42.4 mm     |
| <b>Wymiary A [mm]</b>        | 20 mm       |
| <b>Wymiary g [mm]</b>        | 1 mm        |
|                              |             |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Przyłącze rozmiar M1         | M8/10     |
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 17 mm     |
| Przyłącze wersja             | D         |
| Śruby łączące M2             | M5        |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 0.35 kN   |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.032 kg  |
| Ilość w opakowaniu           | 50        |
| Jednostka miary              | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia     | UPGSW1/4  |
| Wersja                       | BK        |

### Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80140221300</a>      | 11-15                      | 42.4                | 20                  | 1                   |
| <b>80141221300</b> (ten produkt) | 11-15                      | 42.4                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80140221700</a>      | 15-19                      | 46.1                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141221700</a>      | 16-20                      | 46.1                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141222200</a>      | 21-23                      | 51.2                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80140222700</a>      | 26-28                      | 56.3                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141222700</a>      | 26-30                      | 56.3                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141223300</a>      | 32-35                      | 63.2                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141222000</a>      | 48-51                      | 79.8                | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80141224000</a>      | 38-43                      | 71.2                | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80140225400</a>      | 52-58                      | 85.2                | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80140226000</a>      | 57-63                      | 91.2                | 20                  | 1.25                |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW1/4) (80141221300) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — o ocynk galwaniczny, śruby łączące jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

---

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.