

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-westa-upgsw-upgsw38-80140221700-p-2842.html>



Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW3/8) (80140221700)

Cena brutto	2,12 zł
Cena netto	1,72 zł
Numer katalogowy	80140221700
Kod producenta	UPGSW3/8
Kod EAN	5907754259607
Średnica rury	15-19 mm
Gwint	M8/10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	WESTA
Obciążenie	0.35 kN
Wersja	BK

Opis produktu

Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW3/8) (80140221700)

Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW3/8) (80140221700) to obejma marki [Niczuk](#) - ocynk galwaniczny, śruby łączące jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80140221700**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80140221700
Producent	Niczuk
Kod rodziny	UPGSW-198
Zakres średnic D [mm]	15-19 mm
Wymiary L [mm]	46.1 mm
Wymiary A [mm]	20 mm
Wymiary g [mm]	1 mm

Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	17 mm
Przyłącze wersja	D
Śruby łączące M2	M5
Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.35 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.034 kg
Ilość w opakowaniu	50
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	UPGSW3/8
Wersja	BK

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80140221300	11-15	42.4	20	1
80141221300	11-15	42.4	20	1
80140221700 (ten produkt)	15-19	46.1	20	1
80141221700	16-20	46.1	20	1
80141222200	21-23	51.2	20	1
80140222700	26-28	56.3	20	1
80141222700	26-30	56.3	20	1
80141223300	32-35	63.2	20	1
80141222000	48-51	79.8	20	1.25
80141224000	38-43	71.2	20	1.25
80140225400	52-58	85.2	20	1.25
80140226000	57-63	91.2	20	1.25

Zastosowanie

Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW3/8) (80140221700) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — o ocynk galwaniczny, śruby łączące jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.