

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-westa-upgsw-upgsw54-80140225400-p-2850.html>



# Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW54) (80140225400)

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 3,48 zł           |
| Cena netto       | 2,83 zł           |
| Numer katalogowy | 80140225400       |
| Kod producenta   | UPGSW54           |
| Kod EAN          | 5907754259669     |
| Średnica rury    | 52-58 mm          |
| Gwint            | M8/10             |
| Okładzina        | EPDM              |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Seria            | WESTA             |
| Obciążenie       | 0.4 kN            |
| Wersja           | BK                |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW54) (80140225400)

**Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW54) (80140225400)** to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk galwaniczny, śruby łączące jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Numer katalogowy producenta: **80140225400**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -40°C do +120°C

### Parametry techniczne

| Parametr              | Wartość     |
|-----------------------|-------------|
| Nr katalogowy         | 80140225400 |
| Producent             | Niczuk      |
| Kod rodziny           | UPGSW-198   |
| Zakres średnic D [mm] | 52-58 mm    |
| Wymiary L [mm]        | 85.2 mm     |
| Wymiary A [mm]        | 20 mm       |
| Wymiary g [mm]        | 1.25 mm     |
|                       |             |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Przyłącze rozmiar M1         | M8/10     |
| Przyłącze wysokość h [mm]    | 17 mm     |
| Przyłącze wersja             | D         |
| Śruby łączące M2             | M5        |
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 0.4 kN    |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.068 kg  |
| Ilość w opakowaniu           | 50        |
| Jednostka miary              | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia     | UPGSW54   |
| Wersja                       | BK        |

### Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">80140221300</a>      | 11-15                      | 42.4                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141221300</a>      | 11-15                      | 42.4                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80140221700</a>      | 15-19                      | 46.1                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141221700</a>      | 16-20                      | 46.1                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141222200</a>      | 21-23                      | 51.2                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80140222700</a>      | 26-28                      | 56.3                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141222700</a>      | 26-30                      | 56.3                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141223300</a>      | 32-35                      | 63.2                | 20                  | 1                   |
| <a href="#">80141222000</a>      | 48-51                      | 79.8                | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80141224000</a>      | 38-43                      | 71.2                | 20                  | 1.25                |
| <b>80140225400</b> (ten produkt) | 52-58                      | 85.2                | 20                  | 1.25                |
| <a href="#">80140226000</a>      | 57-63                      | 91.2                | 20                  | 1.25                |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy WESTA UPGSW (UPGSW54) (80140225400) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — o ocynk galwaniczny, śruby łączące jednostronne zamknięcie śrubowe, śruby z wgłębieniem krzyżowym, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -40°C do +120°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

---

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.