

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-xpuwg-180-mm-p-4776.html>



# Niczuk Obejmy XPUWG, 180 mm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | 21,35 zł               |
| Cena netto       | 17,36 zł               |
| Numer katalogowy | 81211218008            |
| Kod producenta   | XPUWG180               |
| Kod EAN          | 5907754266711          |
| Średnica rury    | 180 mm                 |
| Gwint            | M8/10                  |
| Okładzina        | EPDM                   |
| Wykończenie      | powłoka Ultra Cover XP |
| Obciążenie       | 1.9 kN                 |

## Opis produktu

### Niczuk Obejmy XPUWG, 180 mm

**Niczuk Obejmy XPUWG, 180 mm** to obejma marki [Niczuk](#) – ocynk lamelarny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81211218008**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk lamelarny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

### Parametry techniczne

| Parametr                  | Wartość       |
|---------------------------|---------------|
| Nr katalogowy             | 81211218008   |
| Producent                 | Niczuk        |
| Kod rodziny               | XP-UWG_v2-199 |
| Średnica D [mm]           | 180 mm        |
| Wymiary L [mm]            | 240 mm        |
| Wymiary A [mm]            | 25 mm         |
| Wymiary g [mm]            | 1.5 mm        |
| Przyłącze rozmiar M1      | M8/10         |
| Przyłącze wysokość h [mm] | 17 mm         |
| Śruby łączące M2          | M8            |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Obciążenie dopuszczalne [kN] | 1.9 kN    |
| Ciężar jednostkowy [kg]      | 0.3 kg    |
| Ilość w opakowaniu           | 10        |
| Jednostka miary              | szt./pcs. |
| Oznaczenie do zamówienia     | XPUWG180  |

### Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Średnica D [mm] (mm) | Wymiary L [mm] (mm) | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary g [mm] (mm) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">81211210008</a>      | 100                  | 160                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211212508</a>      | 125                  | 185                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211215008</a>      | 150                  | 210                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211216008</a>      | 160                  | 220                 | 25                  | 1.5                 |
| <b>81211218008</b> (ten produkt) | 180                  | 240                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211220008</a>      | 200                  | 260                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211222508</a>      | 225                  | 285                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211225008</a>      | 250                  | 310                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211228008</a>      | 280                  | 340                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211231508</a>      | 315                  | 375                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211235508</a>      | 355                  | 415                 | 25                  | 1.5                 |
| <a href="#">81211240008</a>      | 400                  | 460                 | 25                  | 2                   |

### Zastosowanie

Niczuk Obejmy XPUWG, 180 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk lamelarny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

### Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

