

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-obejmy-xpuwg-280-mm-p-4780.html>



Niczuk Obejmy XPUWG, 280 mm

Cena brutto	30,76 zł
Cena netto	25,01 zł
Numer katalogowy	81211228008
Kod producenta	XPUWG280
Kod EAN	5907754266759
Średnica rury	280 mm
Gwint	M8/10
Okładzina	EPDM
Wykończenie	powłoka Ultra Cover XP
Obciążenie	2.2 kN

Opis produktu

Niczuk Obejmy XPUWG, 280 mm

Niczuk Obejmy XPUWG, 280 mm to obejmy marki [Niczuk](#) – ocynk lamelarny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Numer katalogowy producenta: **81211228008**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk lamelarny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub
- Okładzina: elastomer EPDM
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81211228008
Producent	Niczuk
Kod rodziny	XP-UWG_v2-199
Średnica D [mm]	280 mm
Wymiary L [mm]	340 mm
Wymiary A [mm]	25 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8/10
Przyłącze wysokość h [mm]	17 mm
Śruby łączące M2	M8

Obciążenie dopuszczalne [kN]	2.2 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.46 kg
Ilość w opakowaniu	10
Jednostka miary	szt./pcs.
Oznaczenie do zamówienia	XPUWG280

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica D [mm] (mm)	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
81211210008	100	160	25	1.5
81211212508	125	185	25	1.5
81211215008	150	210	25	1.5
81211216008	160	220	25	1.5
81211218008	180	240	25	1.5
81211220008	200	260	25	1.5
81211222508	225	285	25	1.5
81211225008	250	310	25	1.5
81211228008 (ten produkt)	280	340	25	1.5
81211231508	315	375	25	1.5
81211235508	355	415	25	1.5
81211240008	400	460	25	2

Zastosowanie

Niczuk Obejmy XPUWG, 280 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - ocynk lamelarny, śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym + podkładki zapobiegające wypadaniu śrub, okładzina elastomer EPDM, praca w temp. -30°C do +90°C. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

