

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-okladziny-metalowe-wl-6366-mm-p-3344.html>



Niczuk Okładziny metalowe WL, 63-66 mm

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Numer katalogowy	80312106420
Kod producenta	WL65
Kod EAN	5907754262423
Średnica rury	63-66 mm
Wykończenie	stal nierdzewna

Opis produktu

Niczuk Okładziny metalowe WL, 63-66 mm

Niczuk Okładziny metalowe WL, 63-66 mm to element mocujący marki [Niczuk](#) - przeznaczone dla instalacji z rur tworzywowych. Komplet wyprofilowanych okładzin umieszczany jest pomiędzy rurą i obejmą. Specjalny kształt krawędzi blokuje okładzinę na rurze i zapobiega przesuwaniu się rury. Do stosowania z obejmami LPST (dostępne w ofercie)., pasywacja. Numer katalogowy producenta: **80312106420**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: pasywacja
- Zastosowanie: przeznaczone dla instalacji z rur tworzywowych. Komplet wyprofilowanych okładzin umieszczany jest pomiędzy rurą i obejmą. Specjalny kształt krawędzi blokuje okładzinę na rurze i zapobiega przesuwaniu się rury. Do stosowania z obejmami LPST (dostępne w ofercie).

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80312106420
Producent	Niczuk
Kod rodziny	WL-203
Zakres średnic D [mm]	63-66 mm
Do obejmy	LPST64
Ciężar jednostkowy [kg]	0.028 kg
Ilość w opakowaniu	1
Oznaczenie do zamówienia	WL65

Wszystkie rozmiary w serii (7 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Do obejmy	Ciężar jednostkowy [kg] (kg)	Ilość w opakowaniu

80312104120	40-44	LPST11/4	0.018	1
80312105120	50-54	LPST54	0.022	1
80312105420	54-58	LPST57	0.025	1
80312106420 (ten produkt)	63-66	LPST64	0.028	1
80312107620	75-78	LPST21/2	0.033	1
80312108820	87-90	LPST3	0.038	1
80312110920	108-112	LPST4	0.048	1

Zastosowanie

Niczuk Okładziny metalowe WL, 63–66 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – przeznaczone dla instalacji z rur tworzywowych. Komplet wyprofilowanych okładzin umieszczany jest pomiędzy rurą i obejmą. Specjalny kształt krawędzi blokuje okładzinę na rurze i zapobiega przesuwaniu się rury. Do stosowania z obejmami LPST (dostępne w ofercie)., pasywacja. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.