

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-petle-tryskaczowe-z-fm-i-vds-zpfv-3236-mm-83-mm-p-3708.html>



Niczuk Pętla tryskaczowe z FM i VdS ZPFV, 32-36 mm 83 mm

Cena brutto	3,20 zł
Cena netto	2,60 zł
Numer katalogowy	80520003300
Kod producenta	ZPV25
Kod EAN	5907754273016
Średnica rury	32-36 mm
Gwint	M8
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	2 kN

Opis produktu

Niczuk Pętla tryskaczowe z FM i VdS ZPFV, 32-36 mm 83 mm

Niczuk Pętla tryskaczowe z FM i VdS ZPFV, 32-36 mm 83 mm to element mocujący marki [Niczuk](#) - do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Pętla z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS. Pętla z przyłączem M10, M12, M16 posiadają certyfikat VdS i FM., ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **80520003300**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Pętla z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS. Pętla z przyłączem M10, M12, M16 posiadają certyfikat VdS i FM.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80520003300
Producent	Niczuk
Kod rodziny	ZPFV-477
Zakres średnic D [mm]	32-36 mm
Wymiary H [mm]	83 mm
Wymiary A [mm]	12 mm
Wymiary g [mm]	1.5 mm
Przyłącze rozmiar M1	M8
Obciążenie dopuszczalne [kN]	2 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.06 kg

Ilość w opakowaniu	100
Certyfikaty	VdS
Oznaczenie do zamówienia	ZPV25

Wszystkie rozmiary w serii (14 numerów katalogowych)

Nr kat.	Zakres średnic D [mm] (mm)	Wymiary H [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
80520003300 (ten produkt)	32-36	83	12	1.5
80520004200	41-45	87.5	12	1.5
80520004800	47-51	95.5	12	1.5
80520006000	59-63	110.5	12	1.5
80530003300	32-36	85	12	1.5
80530004200	41-45	89.5	12	1.5
80530004800	47-51	97.5	12	1.5
80530006000	59-63	112.5	12	1.5
80530007600	75-79	132.5	15	2.5
80530008900	88-92	150	15	2.5
80530011000	113-117	202.5	15	2.5
80531013900	138-142	231.5	15	2.5
80530016800	168-172	274.5	15	2.5
80530021900	219-223	351.5	25	2.5

Zastosowanie

Niczuk Pętle tryskaczowe z FM i VdS ZPFV, 32–36 mm 83 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania stałych urządzeń gaśniczych wodnych. Pętle z przyłączem M8 posiadają certyfikat VdS. Pętle z przyłączem M10, M12, M16 posiadają certyfikat VdS i FM., ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy

dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.