

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-plytka-pm-profilu-ke-m20-i-g12-12-p-4965.html>

Niczuk Płytki PM profilu KE M20 i G1/2, 1/2

Cena brutto	28,50 zł
Cena netto	23,17 zł
Numer katalogowy	40582102008
Kod producenta	XPCPMKEG1/2
Kod EAN	5907754269385
Gwint	1/2
Wykończenie	powłoka Ultra Cover XP
Pasuje do szyny	KE

Opis produktu

Niczuk Płytki PM profilu KE M20 i G1/2, 1/2

Niczuk Płytki PM profilu KE M20 i G1/2, 1/2 to profil montażowy marki [Niczuk](#) – do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa, ocynk lamelarny, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.. Numer katalogowy producenta: **40582102008**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk lamelarny
- Zastosowanie: Do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa
- Sposób montażu: Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	40582102008
Producent	Niczuk
Kod rodziny	XPCPMKEM20--G1_2--G3_4--G11_4-485
Do profili	KE
Przyłącze rozmiar M1	1/2
Przyłącze wysokość h [mm]	15 mm
Wymiary g [mm]	5 mm
Ciężar jednostkowy [kg]	0.3 kg
Oznaczenie do zamówienia	XPCPMKEG1/2

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Do profili	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
40582200008	KE	M20	18	5
40582102008 (ten produkt)	KE	1/2	15	5

Zastosowanie

Niczuk Płytką PM profilu KE M20 i G1/2, 1/2 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa, ocynk lamelarny, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.