

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-plytka-pm-profilu-ke-m20-i-g12-m20-p-4964.html>

Niczuk Płytki PM profilu KE M20 i G1/2, M20

Cena brutto	27,06 zł
Cena netto	22,00 zł
Numer katalogowy	40582200008
Kod producenta	XPCPMKEM20
Kod EAN	5907754269392
Gwint	M20
Wykończenie	powłoka Ultra Cover XP
Pasuje do szyny	KE

Opis produktu

Niczuk Płytki PM profilu KE M20 i G1/2, M20

Niczuk Płytki PM profilu KE M20 i G1/2, M20 to profil montażowy marki [Niczuk](#) - do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa, ocynk lamelarny, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.. Numer katalogowy producenta: **40582200008**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk lamelarny
- Zastosowanie: Do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa
- Sposób montażu: Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	40582200008
Producent	Niczuk
Kod rodziny	XPCPMKEM20--G1_2--G3_4--G11_4-485
Do profili	KE
Przyłącze rozmiar M1	M20
Przyłącze wysokość h [mm]	18 mm
Wymiary g [mm]	5 mm
Ciężar jednostkowy [kg]	0.3 kg
Oznaczenie do zamówienia	XPCPMKEM20

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Do profili	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
40582200008 (ten produkt)	KE	M20	18	5
40582102008	KE	1/2	15	5

Zastosowanie

Niczuk Płytką PM profilu KE M20 i G1/2, M20 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa, ocynk lamelarny, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcany w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm.. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.