

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-plytka-pm-profilu-ke-m810-i-m1216-m810-p-4962.html>



Niczuk Płytki PM profilu KE M8/10 i M12/16, M8/10

Cena brutto	25,61 zł
Cena netto	20,82 zł
Numer katalogowy	40582810008
Kod producenta	XPCPMKEM8/10
Kod EAN	5907754269408
Gwint	M8/10
Wykończenie	powłoka Ultra Cover XP
Pasuje do szyny	KE

Opis produktu

Niczuk Płytki PM profilu KE M8/10 i M12/16, M8/10

Niczuk Płytki PM profilu KE M8/10 i M12/16, M8/10 to profil montażowy marki [Niczuk](#) - do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa, ocynk lamelarny, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Należy zastosować dwie śruby.. Numer katalogowy producenta: **40582810008**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk lamelarny
- Zastosowanie: Do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa
- Sposób montażu: Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Należy zastosować dwie śruby.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	40582810008
Producent	Niczuk
Kod rodziny	XPCPMKEM810--M1216-456
Do profili	KE
Przylącze rozmiar M1	M8/10
Przylącze wysokość h [mm]	15.5 mm
Wymiary g [mm]	3 mm
Ciężar jednostkowy [kg]	0.1 kg
Oznaczenie do zamówienia	XPCPMKEM8/10

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Do profili	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
40582810008 (ten produkt)	KE	M8/10	15.5	3
40582121608	KE	M12/16	26	4

Zastosowanie

Niczuk Płytki PM profilu KE M8/10 i M12/16, M8/10 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do montażu punktów stałych na konstrukcjach z profili Certa, ocynk lamelarny, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Należy zastosować dwie śruby.. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.