


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-podpory-dachowe-epdm-pde-600-mm-p-3639.html>

Niczuk Podpory dachowe EPDM PDE, 600 mm

Cena brutto	202,09 zł
Cena netto	164,30 zł
Numer katalogowy	83060011005
Kod producenta	PDE600
Kod EAN	5907754264311
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Obciążenie	10 kN

Opis produktu

Niczuk Podpory dachowe EPDM PDE, 600 mm

Niczuk Podpory dachowe EPDM PDE, 600 mm to element mocujący marki [Niczuk](#) – służy do montażu rurociągów, koryt kablowych czy instalacji klimatyzacji. Daje możliwość wykonania podpory o optymalnej szerokości, system jest przystosowany do mocowania rurociągów lub koryt kablowych bezpośrednio do stopy dachowej lub też do budowania dowolnych zestawów wsporczych z zastosowaniem profili montażowych Niczuk. Aby zapobiec niepożądaną reakcji między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT.. Numer katalogowy producenta: **83060011005**.

Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: służy do montażu rurociągów, koryt kablowych czy instalacji klimatyzacji. Daje możliwość wykonania podpory o optymalnej szerokości, system jest przystosowany do mocowania rurociągów lub koryt kablowych bezpośrednio do stopy dachowej lub też do budowania dowolnych zestawów wsporczych z zastosowaniem profili montażowych Niczuk. Aby zapobiec niepożądaną reakcji między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	83060011005
Producent	Niczuk
Kod rodziny	PDE-600-235
Wymiary L [mm]	600 mm
Wymiary H [mm]	100 mm
Wymiary B [mm]	180 mm
Obciążenie dopuszczalne [kN]	10 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	5.82 kg
Oznaczenie do zamówienia	PDE600

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Wymiary L [mm] (mm)	Wymiary H [mm] (mm)	Wymiary B [mm] (mm)	Obciążenie dopuszczalne [kN] (kN)
83025011005	250	50	130	10
83040011005	400	50	130	10
83060011005 (ten produkt)	600	100	180	10
83010001105	1000	100	180	10

Zastosowanie

Niczuk Podpory dachowe EPDM PDE, 600 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — służy do montażu rurociągów, koryt kablowych czy instalacji klimatyzacji. Daje możliwość wykonania podpory o optymalnej szerokości, system jest przystosowany do mocowania rurociągów lub koryt kablowych bezpośrednio do stopy dachowej lub też do budowania dowolnych zestawów wsporczych z zastosowaniem profili montażowych Niczuk. Aby zapobiec niepożądanym reakcjom między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT.. Produkt należy do kategorii [Stopy dachowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe stopy dachowe znajdziesz w kategorii [Stopy dachowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.