

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-podpory-dachowe-ogpdg-ogpdgmf450-p-3614.html>



# Niczuk Podpory dachowe OGP200 (OGPDGMF450)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | 513,00 zł                |
| Cena netto       | 417,07 zł                |
| Numer katalogowy | 81220454111              |
| Kod producenta   | OGPDGMF450               |
| Kod EAN          | 5907754228313            |
| Wykończenie      | ocynk ogniowy            |
| Pasuje do szyny  | MG, MF, BFMF, MK, MH, MO |

## Opis produktu

### Niczuk Podpory dachowe OGP200 (OGPDGMF450)

**Niczuk Podpory dachowe OGP200 (OGPDGMF450)** to element mocujący marki [Niczuk](#) – wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów płaskich z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądanym reakcjom między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT., ocynk ogniowy. Numer katalogowy producenta: **81220454111**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów płaskich z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądanym reakcjom między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT.

### Parametry techniczne

| Parametr       | Wartość                  |
|----------------|--------------------------|
| Nr katalogowy  | 81220454111              |
| Producent      | Niczuk                   |
| Kod rodziny    | OGPDG_zlozenie-239       |
| Do profili     | MG, MF, BFMF, MK, MH, MO |
| Wymiary A [mm] | 485 mm                   |
| Wymiary B [mm] | 450 mm                   |
| Wymiary G [mm] | 20 mm                    |
| Wymiary g [mm] | 8 mm                     |
| Wymiary H [mm] | 150 mm                   |
| Śruba M        | M12x30                   |
|                |                          |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>  | 18.76 kg   |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b> | OGPDGMF450 |

### Wszystkie rozmiary w serii (7 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Do profili               | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary B [mm] (mm) | Wymiary G [mm] (mm) |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">81220203011</a>      | A                        | 235                 | 200                 | 20                  |
| <a href="#">81220204111</a>      | MG, MF, BFMF, MK, MH, MO | 235                 | 200                 | 20                  |
| <a href="#">81220303011</a>      | A                        | 335                 | 300                 | 20                  |
| <a href="#">81220304111</a>      | MG, MF, BFMF, MK, MH, MO | 335                 | 300                 | 20                  |
| <a href="#">81220305011</a>      | MB, ME                   | 335                 | 300                 | 20                  |
| <b>81220454111</b> (ten produkt) | MG, MF, BFMF, MK, MH, MO | 485                 | 450                 | 20                  |
| <a href="#">81220455011</a>      | MB, ME                   | 485                 | 450                 | 20                  |

### Zastosowanie

Niczuk Podpory dachowe OGPDG (OGPDGMF450) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów płaskich z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądanym reakcjom między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT., ocynk ogniowy. Produkt należy do kategorii [Stopy dachowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

### FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1563 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06\\_2025](#)

### Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe stopy dachowe znajdziesz w kategorii [Stopy dachowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.