

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-podpory-dachowe-ogpdpz-z-profilem-zamknietym-200-mm-400-mm-p-3633.html>



## Niczuk Podpory dachowe OGPDPZ z profilem zamkniętym, 200 mm 400 mm

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>184,35 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>149,88 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>82260404101</b>    |
| Kod producenta   | <b>OGPDPZ60DMF400</b> |
| Kod EAN          | <b>5907754277069</b>  |
| Wykończenie      | <b>ocynk ogniowy</b>  |

### Opis produktu

#### Niczuk Podpory dachowe OGPDPZ z profilem zamkniętym, 200 mm 400 mm

**Niczuk Podpory dachowe OGPDPZ z profilem zamkniętym, 200 mm 400 mm** to profil montażowy marki [Niczuk](#) - do konstrukcji dachowych, gdzie nie wykonano jeszcze termoizolacji. Zamknięty profil umożliwia późniejsze wykonanie obróbek dekarских., ocynk ogniowy. Numer katalogowy producenta: **82260404101**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: do konstrukcji dachowych, gdzie nie wykonano jeszcze termoizolacji. Zamknięty profil umożliwia późniejsze wykonanie obróbek dekarских.

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość            |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 82260404101        |
| <b>Producent</b>                | Niczuk             |
| <b>Kod rodziny</b>              | OG-PDPZ-200-40-237 |
| <b>Wymiary A [mm]</b>           | 60 mm              |
| <b>Wymiary B [mm]</b>           | 60 mm              |
| <b>Wymiary g2 [mm]</b>          | 4 mm               |
| <b>Wymiary K [mm]</b>           | 150 mm             |
| <b>Wymiary L [mm]</b>           | 200 mm             |
| <b>Wymiary H [mm]</b>           | 400 mm             |
| <b>Wymiary g1 [mm]</b>          | 10 mm              |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>  | 5.1 kg             |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b> | OGPDPZ60DMF400     |

## Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Wymiary A [mm] (mm) | Wymiary B [mm] (mm) | Wymiary g2 [mm] (mm) | Wymiary K [mm] (mm) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <a href="#">82240404101</a>      | 40                  | 40                  | 3                    | 110                 |
| <a href="#">82840304101</a>      | 40                  | 40                  | 3                    | 110                 |
| <a href="#">82240754101</a>      | 40                  | 40                  | 3                    | 110                 |
| <a href="#">82240104101</a>      | 40                  | 40                  | 3                    | 110                 |
| <b>82260404101</b> (ten produkt) | 60                  | 60                  | 4                    | 150                 |
| <a href="#">81260204101</a>      | 60                  | 60                  | 4                    | 150                 |
| <a href="#">82260754101</a>      | 60                  | 60                  | 4                    | 150                 |
| <a href="#">82260104101</a>      | 60                  | 60                  | 4                    | 150                 |

## Zastosowanie

Niczuk Podpory dachowe OGDPDZ z profilem zamkniętym, 200 mm 400 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do konstrukcji dachowych, gdzie nie wykonano jeszcze termoizolacji. Zamknięty profil umożliwia późniejsze wykonanie obróbek dekarских., ocynk ogniowy. Produkt należy do kategorii [Stopy dachowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1563 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe stopy dachowe znajdziesz w kategorii [Stopy dachowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.