


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-podpory-dachowe-regulowane-ogpdr-g-ogpdr-ga200-p-3616.html>



Niczuk Podpory dachowe regulowane OGPDRG (OGPDRGA200)

Cena brutto	128,84 zł
Cena netto	104,75 zł
Numer katalogowy	81231203011
Kod producenta	OGPDRGA200
Kod EAN	5907754264700
Wykończenie	ocynk ogniowy
Pasuje do szyny	A

Opis produktu

Niczuk Podpory dachowe regulowane OGPDRG (OGPDRGA200)

Niczuk Podpory dachowe regulowane OGPDRG (OGPDRGA200) to element mocujący marki [Niczuk](#) - wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Obrótowość podpory ułatwia montaż niezależnie od kierunku spadku. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów ze spadkiem z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądanym reakcji między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT., ocynk ogniowy. Numer katalogowy producenta: **81231203011**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Obrótowość podpory ułatwia montaż niezależnie od kierunku spadku. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów ze spadkiem z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądanym reakcji między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81231203011
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OGPDRG_zlozenie-240
Do profili	A
Wymiary A [mm]	235 mm
Wymiary B [mm]	200 mm
Wymiary g [mm]	3 mm
Śruba M	M10x16
Ciężar jednostkowy [kg]	2.3 kg

Oznaczenie do zamówienia

OGPDRGA200

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Do profili	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary B [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
81231203011 (ten produkt)	A	235	200	3
81231204111	MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	235	200	5
81231304111	MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	335	300	5
81231454111	MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	485	450	8
81230305011	MB, ME	335	300	5
81230455011	MB, ME	485	450	8

Zastosowanie

Niczuk Podpory dachowe regulowane OGPDRG (OGPDRGA200) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Obrotowość podpory ułatwia montaż niezależnie od kierunku spadku. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów ze spadkiem z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądaney reakcji między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT., ocynk ogniowy. Produkt należy do kategorii [Stopy dachowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe stopy dachowe znajdziesz w kategorii [Stopy dachowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.