


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-podpory-dachowe-regulowane-ogpdr-ogpdrmb450-p-3621.html>



Niczuk Podpory dachowe regulowane OGPDRG (OGPDRGMB450)

Cena brutto	535,57 zł
Cena netto	435,42 zł
Numer katalogowy	81230455011
Kod producenta	OGPDRGMB450
Kod EAN	5907754237346
Wykończenie	ocynk ogniowy
Pasuje do szyny	MB, ME

Opis produktu

Niczuk Podpory dachowe regulowane OGPDRG (OGPDRGMB450)

Niczuk Podpory dachowe regulowane OGPDRG (OGPDRGMB450) to element mocujący marki [Niczuk](#) – wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Obrótowość podpory ułatwia montaż niezależnie od kierunku spadku. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów ze spadkiem z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądanym reakcji między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT., ocynk ogniowy. Numer katalogowy producenta: **81230455011**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Obrótowość podpory ułatwia montaż niezależnie od kierunku spadku. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów ze spadkiem z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądanym reakcji między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81230455011
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OGPDRG_zlozenie-240
Do profili	MB, ME
Wymiary A [mm]	485 mm
Wymiary B [mm]	450 mm
Wymiary g [mm]	8 mm
Śruba M	M12x30
Ciężar jednostkowy [kg]	16.68 kg

Oznaczenie do zamówienia

OGPDRGMB450

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Do profili	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary B [mm] (mm)	Wymiary g [mm] (mm)
81231203011	A	235	200	3
81231204111	MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	235	200	5
81231304111	MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	335	300	5
81231454111	MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	485	450	8
81230305011	MB, ME	335	300	5
81230455011 (ten produkt)	MB, ME	485	450	8

Zastosowanie

Niczuk Podpory dachowe regulowane OGPDRG (OGPDRGMB450) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Obrótowość podpory ułatwia montaż niezależnie od kierunku spadku. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów ze spadkiem z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. Aby zapobiec niepożądanym reakcji między matą EPDM a pokryciem dachu, np. z PVC, zaleca się użycie podkładu filcowego FELT., ocynk ogniowy. Produkt należy do kategorii [Stopy dachowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe stopy dachowe znajdziesz w kategorii [Stopy dachowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.