

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-podpory-dachowe-tworzywowe-pdt-profilu-mf-1185-mm-p-3643.html>



Niczuk Podpory dachowe tworzywowe PDT profilu MF, 118.5 mm

Cena brutto	335,67 zł
Cena netto	272,90 zł
Numer katalogowy	83050020415
Kod producenta	PDTMF500
Kod EAN	5907754252400
Wykończenie	powłoka Ultra Cover XP
Pasuje do szyny	MF, BFMF, MK
Obciążenie	5 kN

Opis produktu

Niczuk Podpory dachowe tworzywowe PDT profilu MF, 118.5 mm

Niczuk Podpory dachowe tworzywowe PDT profilu MF, 118.5 mm to profil montażowy marki [Niczuk](#) – ustawienie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży - w tym do dachów płaskich i skośnych z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy zapewnia stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. W połączeniu z matą piankową MP305 można stosować na dachach skośnych., ocynk lamelarny. Numer katalogowy producenta: **83050020415**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk lamelarny
- Zastosowanie: ustawienie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży - w tym do dachów płaskich i skośnych z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy zapewnia stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. W połączeniu z matą piankową MP305 można stosować na dachach skośnych.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	83050020415
Producent	Niczuk
Kod rodziny	SDT44-236
Do profili	MF, BFMF, MK
Wymiary B [mm]	500 mm
Wymiary H [mm]	118.5 mm
Obciążenie dopuszczalne [kN]	5 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	4.24 kg
Oznaczenie do zamówienia	PDTMF500

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Do profili	Wymiary B [mm] (mm)	Wymiary H [mm] (mm)	Obciążenie dopuszczalne [kN] (kN)
83020020415	MF, BFMF, MK	200	114	1.5
83030520415	MF, BFMF, MK	305	122	3.5
83050020415 (ten produkt)	MF, BFMF, MK	500	118.5	5

Zastosowanie

Niczuk Podpory dachowe tworzywowe PDT profilu MF, 118.5 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – ustawienie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży - w tym do dachów płaskich i skośnych z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy zapewnia stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu. W połączeniu z matą piankową MP305 można stosować na dachach skośnych., ocynk lamelarny. Produkt należy do kategorii [Stopy dachowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe stopy dachowe znajdziesz w kategorii [Stopy dachowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.