


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-podpory-przesuwne-ogpsah1-p-4656.html>

# Niczuk Podpory przesuwne OGPSAH1



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>207,22 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>168,47 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>80412110121</b>   |
| Kod producenta   | <b>OGPSAH1M10/12</b> |
| Kod EAN          | <b>5907754272347</b> |
| Gwint            | <b>M10/12</b>        |
| Wykończenie      | <b>ocynk ogniowy</b> |

## Opis produktu

### Niczuk Podpory przesuwne OGPSAH1

**Niczuk Podpory przesuwne OGPSAH1** to element mocujący marki [Niczuk](#) – do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu., ocynk ogniowy. Numer katalogowy producenta: **80412110121**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość       |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Nr katalogowy</b>             | 80412110121   |
| <b>Producent</b>                 | Niczuk        |
| <b>Kod rodziny</b>               | PSAH1-1-490   |
| <b>Przyłącze rozmiar M1</b>      | M10/12        |
| <b>Przyłącze wysokość h [mm]</b> | 17.5 mm       |
| <b>Przesuw max [mm]</b>          | 65 mm         |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>        | 1             |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b>  | OGPSAH1M10/12 |

### Zastosowanie

Niczuk Podpory przesuwne OGPSAH1 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu., ocynk ogniowy. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

---

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1563 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.