


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-podpory-przesuwne-psbh2-m1216-p-3460.html>

Niczuk Podpory przesuwne PSBH2, M12/16

Cena brutto	134,66 zł
Cena netto	109,48 zł
Numer katalogowy	80422112160
Kod producenta	PSBH2M12/16
Kod EAN	5907754257269
Gwint	M12/16
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Niczuk Podpory przesuwne PSBH2, M12/16

Niczuk Podpory przesuwne PSBH2, M12/16 to element mocujący marki [Niczuk](#) – do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu., ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **80422112160**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80422112160
Producent	Niczuk
Kod rodziny	PSBH2-1-248
Przyłącze rozmiar M1	M12/16
Przyłącze wysokość h [mm]	26 mm
Przesuw max [mm]	115 mm
Ilość w opakowaniu	1
Oznaczenie do zamówienia	PSBH2M12/16

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm] (mm)	Przesuw max [mm] (mm)	Ilość w opakowaniu

80422101200	1/2	15	115	1
80422103400	3/4	17	115	1
80422110000	1	18	115	1
80422111400	1.25	23	115	1
80422112160 (ten produkt)	M12/16	26	115	1
80422100200	M20	16	115	1

Zastosowanie

Niczuk Podpory przesuwne PSBH2, M12/16 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu., ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.