

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-profil-konstrukcyjny-ke-6000-mm-p-4945.html>

Niczuk Profil konstrukcyjny KE, 6000 mm

Cena brutto	1 651,35 zł
Cena netto	1 342,56 zł
Numer katalogowy	40782823061
Kod producenta	OGCKE6
Kod EAN	5907754264083
Wykończenie	ocynk ogniowy

Opis produktu

Niczuk Profil konstrukcyjny KE, 6000 mm

Niczuk Profil konstrukcyjny KE, 6000 mm to profil montażowy marki [Niczuk](#) - tworzenie belek (poziomych). Tworzenie słupów. Tworzenie różnorodnych ram i konstrukcji przestrzennych z wykorzystaniem pozostałych elementów systemowych (łączniki, stopy, konsole, klamry), ocynk ogniowy, sposób montażu. Montaż elementów systemu CERTA do profilu KE odbywa się:- dla elementów montowanych wewnątrz profilu przez otwory podłużne,- dla elementów montowanych na zewnątrz przez otwory okrągłe Ø9,1mmJeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Ilość śrub użytych do montażu uzależniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Numer katalogowy producenta: **40782823061**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: Tworzenie belek (poziomych). Tworzenie słupów. Tworzenie różnorodnych ram i konstrukcji przestrzennych z wykorzystaniem pozostałych elementów systemowych (łączniki, stopy, konsole, klamry)
- Sposób montażu: Montaż elementów systemu CERTA do profilu KE odbywa się:- dla elementów montowanych wewnątrz profilu przez otwory podłużne,- dla elementów montowanych na zewnątrz przez otwory okrągłe Ø9,1mmJeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Ilość śrub użytych do montażu uzależniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	40782823061
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OGCKE-446
Wymiary L [mm]	6000 mm
Ciężar jednostkowy [kg]	40.8 kg
Oznaczenie do zamówienia	OGCKE6

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Wymiary L [mm] (mm)	Ciężar jednostkowy [kg] (kg)	Oznaczenie do zamówienia	Wersja

40782823061 (ten produkt)	6000	40.8	OGCKE6	
40782823031	3000	20.33	OGCKE3	

Zastosowanie

Niczuk Profil konstrukcyjny KE, 6000 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych —
 – tworzenie belek (poziomych). Tworzenie słupów. Tworzenie różnorodnych ram i konstrukcji przestrzennych z wykorzystaniem pozostałych elementów systemowych (łączniki, stopy, konsole, klamry), ocynk ogniowy, sposób montażu
 Montaż elementów systemu CERTA do profilu KE odbywa się:- dla elementów montowanych wewnątrz profilu przez otwory podłużne,- dla elementów montowanych na zewnątrz przez otwory okrągłe Ø9,1mmJeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Ilość śrub użytych do montażu uzależniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Produkt należy do kategorii [Szyny montażowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe szyny montażowe znajdziesz w kategorii [Szyny montażowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.