

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-profile-podwojne-sdme3-0-50x160-4000-mm-p-3885.html>

## Niczuk Profile podwójne SDME3,0 50X160, 4000 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>853,93 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>694,25 zł</b>         |
| Numer katalogowy | <b>80850603040</b>       |
| Kod producenta   | <b>SDME3,0L4000</b>      |
| Kod EAN          | <b>5907754238244</b>     |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |

### Opis produktu

#### Niczuk Profile podwójne SDME3,0 50X160, 4000 mm

**Niczuk Profile podwójne SDME3,0 50X160, 4000 mm** to profil montażowy marki [Niczuk](#) – uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań, ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **80850603040**.

### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań

### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość      |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 80850603040  |
| <b>Producent</b>                | Niczuk       |
| <b>Kod rodziny</b>              | SD-ME3-0-264 |
| <b>Wymiary L [mm]</b>           | 4000 mm      |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>  | 39.2 kg      |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b> | SDME3,0L4000 |

### Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Wymiary L [mm] (mm) | Ciężar jednostkowy [kg] (kg) | Oznaczenie do zamówienia | Wersja |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| <a href="#">80850603030</a>      | 3000                | 29.4                         | SDME3,0L3000             |        |
| <b>80850603040</b> (ten produkt) | 4000                | 39.2                         | SDME3,0L4000             |        |
| <a href="#">80850603060</a>      | 6000                | 58.8                         | SDME3,0L6000             |        |

### Zastosowanie

Niczuk Profile podwójne SDME3,0 50X160, 4000 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i

---

przemysłowych — - uniwersalny system profili montażowych do budowania układów zamocowań, ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Szyby montażowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1562 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 05\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe szyny montażowe znajdziesz w kategorii [Szyby montażowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotowujemy wycenę B2B.