

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-psfuc-133140-mm-p-3493.html>

## Niczuk PSFUC, 133-140 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>855,69 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>695,68 zł</b>         |
| Numer katalogowy | <b>80370513900</b>       |
| Kod producenta   | <b>PSFUC125</b>          |
| Kod EAN          | <b>5907754244719</b>     |
| Średnica rury    | <b>133-140 mm</b>        |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |

### Opis produktu

#### Niczuk PSFUC, 133-140 mm

**Niczuk PSFUC, 133-140 mm** to element mocujący marki [Niczuk](#) - do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80370513900**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość     |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 80370513900 |
| <b>Producent</b>                | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>              | PSFUC-296   |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>    | 133-140 mm  |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b> | PSFUC125    |

#### Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Oznaczenie do zamówienia | Wersja |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| <a href="#">80370511200</a>      | 108-115                    | PSFUC110                 |        |
| <a href="#">80370512500</a>      | 125-127                    | PSFUC125/127             |        |
| <b>80370513900</b> (ten produkt) | 133-140                    | PSFUC125                 |        |
| <a href="#">80370516800</a>      | 164-170                    | PSFUC160                 |        |
| <a href="#">80370521900</a>      | 215-220                    | PSFUC200                 |        |

---

## Zastosowanie

Niczuk PSFUC, 133–140 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.