


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-psfus-3237-mm-p-3484.html>

## Niczuk PSFUS, 32-37 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>342,70 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>278,62 zł</b>         |
| Numer katalogowy | <b>80360803300</b>       |
| Kod producenta   | <b>PSFUS25</b>           |
| Kod EAN          | <b>5907754238015</b>     |
| Średnica rury    | <b>32-37 mm</b>          |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |

### Opis produktu

#### Niczuk PSFUS, 32-37 mm

**Niczuk PSFUS, 32-37 mm** to element mocujący marki [Niczuk](#) – do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Numer katalogowy producenta: **80360803300**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Śruby łączące: z łbem sześciokątnym
- Zastosowanie: do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość     |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 80360803300 |
| <b>Producent</b>                | Niczuk      |
| <b>Kod rodziny</b>              | PSFUS-297   |
| <b>Zakres średnic D [mm]</b>    | 32-37 mm    |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b> | PSFUS25     |

#### Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

| Nr kat.                          | Zakres średnic D [mm] (mm) | Oznaczenie do zamówienia | Wersja |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
| <a href="#">80360802100</a>      | 20-25                      | PSFUS15                  |        |
| <b>80360803300</b> (ten produkt) | 32-37                      | PSFUS25                  |        |
| <a href="#">80360804200</a>      | 40-45                      | PSFUS32                  |        |
| <a href="#">80360804800</a>      | 47-52                      | PSFUS40                  |        |
| <a href="#">80360806000</a>      | 57-63                      | PSFUS50                  |        |
|                                  |                            |                          |        |

---

|                             |       |            |  |
|-----------------------------|-------|------------|--|
| <a href="#">80360807000</a> | 67-73 | PSFUS68/72 |  |
| <a href="#">80360807600</a> | 75-79 | PSFUS65    |  |
| <a href="#">80360808900</a> | 88-92 | PSFUS80    |  |

## Zastosowanie

Niczuk PSFUS, 32-37 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku., ocynk galwaniczny, śruby łączące z łbem sześciokątnym. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020\\_1561 wydanie 2](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 04\\_2025](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.