

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-stopa-katowa-skk45-profilu-kj-p-4972.html>



Niczuk Stopa katowa SKK45 profilu KJ

Cena brutto	258,45 zł
Cena netto	210,12 zł
Numer katalogowy	41125082821
Kod producenta	OGCSKK45KJ
Kod EAN	5907754271890
Wykończenie	ocynk ogniowy
Pasuje do szyny	KJ

Opis produktu

Niczuk Stopa katowa SKK45 profilu KJ

Niczuk Stopa katowa SKK45 profilu KJ to profil montażowy marki [Niczuk](#) – montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop), pod kątem 45 stopni. Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji z profili, pod kątem 45 stopni., ocynk ogniowy, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu KJ element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.. Numer katalogowy producenta: **41125082821**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop), pod kątem 45 stopni. Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji z profili, pod kątem 45 stopni.
- Sposób montażu: Zamontowany na zewnątrz profilu KJ element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanych w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	41125082821
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OGCSKK45KJ-476
Do profili	KJ
Ciężar jednostkowy [kg]	3.4 kg
Oznaczenie do zamówienia	OGCSKK45KJ

Zastosowanie

Niczuk Stopa katowa SKK45 profilu KJ stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop), pod kątem 45 stopni. Montaż z profilem

konstrukcyjnym KJ do konstrukcji z profili, pod kątem 45 stopni., ocynk ogniowy, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu KJ element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcany w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.. Produkt należy do kategorii [Uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe znajdziesz w kategorii [Uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.