


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-stopa-s200-profilu-kj-p-4971.html>

## Niczuk Stopa S200 profilu KJ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>377,47 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>306,89 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>41122310101</b>   |
| Kod producenta   | <b>OGCS200KJ</b>     |
| Kod EAN          | <b>5907754268340</b> |
| Wykończenie      | <b>ocynk ogniowy</b> |
| Pasuje do szyny  | <b>KJ</b>            |

### Opis produktu

#### Niczuk Stopa S200 profilu KJ

**Niczuk Stopa S200 profilu KJ** to profil montażowy marki [Niczuk](#) – montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop). Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji z profili. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop) lub do innych konstrukcji z profili KJ, ocynk ogniowy, sposób montażu Zamontowany wewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w profilu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcany w otwory okrągłe Ø9,1mm w montowanym elemencie. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Ilość śrub użytych do montażu uzależniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.. Numer katalogowy producenta: **41122310101**.

#### Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop). Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji z profili. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop) lub do innych konstrukcji z profili KJ
- Sposób montażu: Zamontowany wewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w profilu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcany w otwory okrągłe Ø9,1mm w montowanym elemencie. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Ilość śrub użytych do montażu uzależniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość       |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 41122310101   |
| <b>Producent</b>                | Niczuk        |
| <b>Kod rodziny</b>              | OGCS200KJ-460 |
| <b>Do profili</b>               | KJ            |
| <b>Ciężar jednostkowy [kg]</b>  | 4.4 kg        |
| <b>Oznaczenie do zamówienia</b> | OGCS200KJ     |

#### Zastosowanie

---

Niczuk Stopa S200 profilu KJ stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop). Montaż z profilem konstrukcyjnym KJ do konstrukcji z profili. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop) lub do innych konstrukcji z profili KJ, ocynk ogniowy, sposób montażu Zamontowany wewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w profilu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w montowanym elemencie. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Ilość śrub użytych do montażu uzależniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.. Produkt należy do kategorii [Uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

## FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe znajdziesz w kategorii [Uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.