

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-stopa-spawana-ss-profilu-ke-p-4961.html>

Niczuk Stopa spawana SS profilu KE

Cena brutto	229,14 zł
Cena netto	186,29 zł
Numer katalogowy	41122282821
Kod producenta	OGCSSKE
Kod EAN	5907754264526
Wykończenie	ocynk ogniowy
Pasuje do szyny	KE

Opis produktu

Niczuk Stopa spawana SS profilu KE

Niczuk Stopa spawana SS profilu KE to profil montażowy marki [Niczuk](#) - montaż z profilem konstrukcyjnym do istniejących konstrukcji stalowych obiektu (słupy, belki, blacha) poprzez spawanie. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji stalowych obiektu (słupy, belki, blacha) poprzez spawanie., ocynk ogniowy, sposób montażu montaż do istniejących konstrukcji stalowych poprzez spawanie. Uwaga: uwzględnić w sposobie montażu przygotowanie powierzchni do spawania łączonych elementów. Wprowadzić profil konstrukcyjny KE na łącznik wewnętrzny do oporu i przymocować śrubami samogwintującymi (po dwie śruby naprzeciw siebie).. Numer katalogowy producenta: **41122282821**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
- Zastosowanie: montaż z profilem konstrukcyjnym do istniejących konstrukcji stalowych obiektu (słupy, belki, blacha) poprzez spawanie. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji stalowych obiektu (słupy, belki, blacha) poprzez spawanie.
- Sposób montażu: montaż do istniejących konstrukcji stalowych poprzez spawanie. Uwaga: uwzględnić w sposobie montażu przygotowanie powierzchni do spawania łączonych elementów. Wprowadzić profil konstrukcyjny KE na łącznik wewnętrzny do oporu i przymocować śrubami samogwintującymi (po dwie śruby naprzeciw siebie).

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	41122282821
Producent	Niczuk
Kod rodziny	OGCSSKE-491
Do profili	KE
Ciężar jednostkowy [kg]	2.1 kg
Oznaczenie do zamówienia	OGCSSKE

Zastosowanie

Niczuk Stopa spawana SS profilu KE stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - montaż z profilem konstrukcyjnym do istniejących konstrukcji stalowych obiektu (słupy, belki, blacha) poprzez spawanie. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji stalowych obiektu (słupy, belki, blacha) poprzez spawanie., ocynk ogniowy, sposób montażu montaż do istniejących konstrukcji stalowych poprzez

spawanie. Uwaga: uwzględnić w sposobie montażu przygotowanie powierzchni do spawania łączonych elementów. Wprowadzić profil konstrukcyjny KE na łącznik wewnętrzny do oporu i przymocować śrubami samogwintującymi (po dwie śruby naprzeciw siebie).. Produkt należy do kategorii [Uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotowujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe znajdziesz w kategorii [Uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.