

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-stopa-sts-profilu-ke-p-4960.html>



Niczuk Stopa STS profilu KE

Cena brutto	114,71 zł
Cena netto	93,26 zł
Numer katalogowy	40410000008
Kod producenta	XPCSTSKE4
Kod EAN	5907754269668
Wykończenie	powłoka Ultra Cover XP
Pasuje do szyny	KE

Opis produktu

Niczuk Stopa STS profilu KE

Niczuk Stopa STS profilu KE to profil montażowy marki [Niczuk](#) – do łączenia profili montażowych o szerokości 41mm z profilami CERTA. Umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką (konsol) oraz budowanie układów zamocowań, ocynk lamelarny, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. W kształtownik siodłowy wsunąć profil systemu NICZUK i dokręcić śruby mocujące.. Numer katalogowy producenta: **40410000008**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk lamelarny
- Zastosowanie: Do łączenia profili montażowych o szerokości 41mm z profilami CERTA. Umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką (konsol) oraz budowanie układów zamocowań
- Sposób montażu: Zamontowany na zewnątrz profilu element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. W kształtownik siodłowy wsunąć profil systemu NICZUK i dokręcić śruby mocujące.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	40410000008
Producent	Niczuk
Kod rodziny	XPCSTSKE4-455
Do profili	KE
Ciężar jednostkowy [kg]	1.6 kg
Oznaczenie do zamówienia	XPCSTSKE4

Zastosowanie

Niczuk Stopa STS profilu KE stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – do łączenia profili montażowych o szerokości 41mm z profilami CERTA. Umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką (konsol) oraz budowanie układów zamocowań, ocynk lamelarny, sposób montażu Zamontowany na zewnątrz profilu element

systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. W kształtownik siodłowy wsunąć profil systemu NICZUK i dokręcić śruby mocujące.. Produkt należy do kategorii [Uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe znajdziesz w kategorii [Uchwyty i łączniki ściennie i podłogowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.