

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-tuleje-rozporowe-trsa-trsam10500-81426010050-p-4250.html>

Niczuk Tuleje rozporowe TRSA (TRSAM10/500) (81426010050)

Cena brutto	484,04 zł
Cena netto	393,53 zł
Numer katalogowy	81426010050
Kod producenta	TRSAM10/500
Kod EAN	5907754273757
Średnica rury	12 mm
Gwint	M10
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Niczuk Tuleje rozporowe TRSA (TRSAM10/500) (81426010050)

Niczuk Tuleje rozporowe TRSA (TRSAM10/500) (81426010050) to element mocujący marki [Niczuk](#) – wykonywanie wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych: rozmiary od M6 do M20; do obciążeń statycznych lub quasi-statycznych: rozmiary od M6 do M20; do zamocowań podlegającym wymaganiom w zakresie odporności ogniowej: rozmiary od M8 do M20., ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **81426010050**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: wykonywanie wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych: rozmiary od M6 do M20; do obciążeń statycznych lub quasi-statycznych: rozmiary od M6 do M20; do zamocowań podlegającym wymaganiom w zakresie odporności ogniowej: rozmiary od M8 do M20.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81426010050
Producent	Niczuk
Kod rodziny	TRSA-338
Gwint M	M10
Średnica D [mm]	12 mm
Długość L [mm]	40 mm
Ciężar jednostkowy [kg]	0.022 kg
Ilość w opakowaniu	1
Oznaczenie do zamówienia	TRSAM10/500

Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr kat.	Gwint M	Średnica D [mm] (mm)	Długość L [mm] (mm)	Ciężar jednostkowy [kg] (kg)
81420006000	M6	8	25	0.01
81420008000	M8	10	30	0.01
81420008100	M8	10	30	6
81420010000	M10	12	40	0.02
81420012000	M12	15	50	0.05
81420016000	M16	20	65	0.1
81420020000	M20	25	80	0.194
81426010000	M10	12	40	0.02
81426010050 (ten produkt)	M10	12	40	0.022
81426012000	M12	15	50	0.05

Zastosowanie

Niczuk Tuleje rozporowe TRSA (TRSAM10/500) (81426010050) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — - wykonywanie wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych: rozmiary od M6 do M20; do obciążeń statycznych lub quasi-statycznych: rozmiary od M6 do M20; do zamocowań podlegającym wymaganiom w zakresie odporności ogniowej: rozmiary od M8 do M20., ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ETA 20_1288 11.06.2024](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP_01_E_2024](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.