

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-tuleje-rozprezne-trsk-trskm12-81413012250-p-4259.html>



Niczuk Tuleje rozprężne TRSK (TRSKM12) (81413012250)

Cena brutto	3,95 zł
Cena netto	3,21 zł
Numer katalogowy	81413012250
Kod producenta	TRSKM12
Kod EAN	5907754270558
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny

Opis produktu

Niczuk Tuleje rozprężne TRSK (TRSKM12) (81413012250)

Niczuk Tuleje rozprężne TRSK (TRSKM12) (81413012250) to element mocujący marki [Niczuk](#) - dedykowane do płyt kanałowych; do montażu wstępnego, również jako mocowanie wielokrotne systemów nienośnych; do mocowania rurociągów, kanałów wentylacyjnych, instalacji tryskaczowych, wszelkich podpór, tras kablowych, czy sufitów podwieszanych; gwint wewnętrzny ułatwia użycie prętów gwintowanych lub śrub z gwintem metrycznym, poszerzone obrzeże zapobiega wpadnięciu kotwy do otworu oraz zapewnia estetyczny wygląd zamocowania., ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **81413012250**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: dedykowane do płyt kanałowych; do montażu wstępnego, również jako mocowanie wielokrotne systemów nienośnych; do mocowania rurociągów, kanałów wentylacyjnych, instalacji tryskaczowych, wszelkich podpór, tras kablowych, czy sufitów podwieszanych; gwint wewnętrzny ułatwia użycie prętów gwintowanych lub śrub z gwintem metrycznym, poszerzone obrzeże zapobiega wpadnięciu kotwy do otworu oraz zapewnia estetyczny wygląd zamocowania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	81413012250
Producent	Niczuk
Kod rodziny	TRSK-341
Gwint M	M12
Długość L [mm]	25 mm
Ciężar jednostkowy [kg]	0.022 kg
Ilość w opakowaniu	50
Oznaczenie do zamówienia	TRSKM12

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint M	Długość L [mm] (mm)	Ciężar jednostkowy [kg] (kg)	Ilość w opakowaniu
81413008250	M8	25	0.008	100
81412010250	M10	25	0.013	25
81413010250	M10	25	0.013	50
81412012250	M12	25	0.022	25
81413012250 (ten produkt)	M12	25	0.022	50

Zastosowanie

Niczuk Tuleje rozprężne TRSK (TRSKM12) (81413012250) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – dedykowane do płyt kanałowych; do montażu wstępnego, również jako mocowanie wielokrotne systemów nienośnych; do mocowania rurociągów, kanałów wentylacyjnych, instalacji tryskaczowych, wszelkich podpór, tras kablowych, czy sufitów podwieszanych; gwint wewnętrzny ułatwia użycie prętów gwintowanych lub śrub z gwintem metrycznym, poszerzone obrzeże zapobiega wpadnięciu kotwy do otworu oraz zapewnia estetyczny wygląd zamocowania., ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ETA 20_1289 17.05.2023](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-DoP_01_E_2023](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.