

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-wibroizolatory-wsa-wsa25-p-3508.html>

Niczuk Wibroizolatory WSA (WSA25)

Cena brutto	316,60 zł
Cena netto	257,40 zł
Numer katalogowy	70102515030
Kod producenta	WSA25
Kod EAN	5907754268166
Gwint	M10
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	0.25 kN

Opis produktu

Niczuk Wibroizolatory WSA (WSA25)

Niczuk Wibroizolatory WSA (WSA25) to wibroizolator marki [Niczuk](#) – wibroizolator składający się z elementu sprężynowego i stalowej obudowy. Podwieszany element mocowany jest do gwintowanego łącznika wibroizolatora. Stosowany do podwieszania wszelkich instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń wymagających wibroizolacji. Może być stosowany na pręcie gwintowanym mocującym profil montażowy lub bezpośrednio obejmę. Numer katalogowy producenta: **70102515030**.

Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: wibroizolator składający się z elementu sprężynowego i stalowej obudowy. Podwieszany element mocowany jest do gwintowanego łącznika wibroizolatora. Stosowany do podwieszania wszelkich instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń wymagających wibroizolacji. Może być stosowany na pręcie gwintowanym mocującym profil montażowy lub bezpośrednio obejmę.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	70102515030
Producent	Niczuk
Kod rodziny	WSA-405
Obciążenie dopuszczalne [kN]	0.25 kN
Ugięcie [mm]	25 mm
Wymiary A [mm]	40 mm
Wymiary B [mm]	55 mm
Wymiary C [mm]	82 mm
Wymiary L [mm]	158 mm
Średnica d [mm]	10 mm
Gwint M	M10

Oznaczenie do zamówienia	WSA25
Ciężar jednostkowy [kg]	0.576 kg

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Obciążenie dopuszczalne [kN] (kN)	Ugięcie [mm] (mm)	Wymiary A [mm] (mm)	Wymiary B [mm] (mm)
70102515030 (ten produkt)	0.25	25	40	55
70105015030	0.5	25	40	55
70110015030	1	25	40	55
70115015030	1.5	25	40	55
70120021530	2	25	50	91.5

Zastosowanie

Niczuk Wibroizolatory WSA (WSA25) stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — – wibroizolator składający się z elementu sprężynowego i stalowej obudowy. Podwieszany element mocowany jest do gwintowanego łącznika wibroizolatora. Stosowany do podwieszania wszelkich instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń wymagających wibroizolacji. Może być stosowany na przecie gwintowanym mocującym profil montażowy lub bezpośrednio obejmę.. Produkt należy do kategorii [Amortyzatory drgań](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe amortyzatory drgań znajdziesz w kategorii [Amortyzatory drgań](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.