

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-wieszaki-wahadlowe-ww-m12-76-mm-p-3473.html>

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M12 76 mm

Cena brutto	5,93 zł
Cena netto	4,82 zł
Numer katalogowy	80452121210
Kod producenta	WW25M12
Kod EAN	5907754252516
Gwint	M12
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Obciążenie	5 kN

Opis produktu

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M12 76 mm

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M12 76 mm to wieszak marki **Niczuk** - do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego - należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka - 15°, ocynk galwaniczny. Numer katalogowy producenta: **80452121210**.

Najważniejsze cechy

- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego - należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka - 15°.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	80452121210
Producent	Niczuk
Kod rodziny	WW-352
Gwint M	M12
Długość H [mm]	76 mm
Długość h [mm]	20 mm
Obciążenie dopuszczalne [kN]	5 kN
Ciężar jednostkowy [kg]	0.095 kg

Ilość w opakowaniu	25
Oznaczenie do zamówienia	WW25M12

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint M	Długość H [mm] (mm)	Długość h [mm] (mm)	Obciążenie dopuszczalne [kN] (kN)
80452080810	M8	57,5	20	2.5
80452101010	M10	58	20	2.5
80452121210 (ten produkt)	M12	76	20	5
80455121200	M12	94	20	2.5

Zastosowanie

Niczuk Wieszaki wahadłowe WW, M12 76 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociągów ze swobodą obrotu do 360°. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Posiadają otwór umożliwiający kontrolę głębokości trzpienia, a wkręcenie trzpienia do końca blokuje możliwość przechyłu. Możliwe również zastosowanie jako mocowanie dla przesuwu osiowego – należy wówczas użyć dwóch elementów. Maksymalne odchylenie wieszaka – 15°, ocynk galwaniczny. Produkt należy do kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#) w ofercie systemów zamocowań Niczuk.

FAQ - najczęstsze pytania

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Aprobata / KOT: PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych: PL-KDWU 06_2025](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe punkty stałe i uchwyty ślizgowe znajdziesz w kategorii [Punkty stałe i uchwyty ślizgowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Niczuk](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.